



Abisolierwerkzeug für CU- und AL-Leitungen Abisolierbereich: PVC isolierte Leiter von 0,02-10 mm² (AWG 34-8) Schneidbereich: bis 10 mm² feindrätig (AWG 8)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1074.0
Artikelbezeichnung	Stripfix
GTIN (EAN)	4044211080341
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	202,8 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	210,2 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	SE
Produktbeschreibung	Abisolierwerkzeug

Technische Daten

Anwendung

Abisolierbereich: Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0,02 mm ²
Abisolierbereich: Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	10 mm ²
Abisolierbereich: Leiterquerschnitt flexibel min.	0,02 mm ²
Abisolierbereich: Leiterquerschnitt flexibel max.	10 mm ²
Abisolierbereich: Leiterquerschnitt AWG min.	34 mm ²
Abisolierbereich: Leiterquerschnitt AWG max.	8 mm ²
Schneidbereich: Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	1,5 mm ²
Schneidbereich: Leiterquerschnitt flexibel max.	10 mm ²
Schneidbereich: Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig AWG max.	16
Schneidbereich: Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	8

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Zubehör

Ersatzmesser



Ersatzkassette

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1076.0</u>	EKGK	4044211078881	1

Ersatzklemmbacken



Haltebacken

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3168.0</u>	HB-Stripfix	4044211122614	1

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Ersatzkassette

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1076.0</u>	EKGK	4044211078881	1