


1124.2 RK 150 BG

mit Gehäusezapfen und

innensechskantschrauben



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 150 mm², Breite: 31 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>1124.2</u>
Artikelbezeichnung	RK 150 BG
GTIN (EAN)	4044211019198
Verpackungseinheit	5
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	291,2 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	312,4 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	CZ
Prio-Artikel	1124.2
Produktbeschreibung	Durchgangsklemme

1124.2 RK 150 BG

mit Gehäusezapfen und

Innensechskantschrauben

Technische Daten

Maße

Länge	93 mm
Breite	31 mm
Höhe TS 35/7,5	112,8 mm
Höhe TS 32	118,5 mm

Nenndaten

Bemessungsspannung	1000 V
Bemessungsstrom	309 A
Bemessungsquerschnitt	150 mm ²
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	9.89 W

1124.2 RK 150 BG

mit Gehäusezapfen und

Innensechskantschrauben

Technische Daten

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlussposition	Seitlich
Anschlüsse	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	35 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	150 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	50 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	150 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	50 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	150 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	2
Leiterquerschnitt AWG max.	300 Kcmil
Abisolierlänge	38 mm
Schraubenkopf	Innensechskant
Schraubengewinde	M 10
Anzugsdrehmoment min.	14 Nm
Anzugsdrehmoment max.	20 Nm
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig AWGmax.	300 Kcmil
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig AWGmin.	2
Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	300 Kcmil
Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	2
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse AWG min.	2

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5 und TS 32
Lehrdorn nach EN 60 947-1	B14
Bandleiter bis	20 x 8 mm

1124.2 RK 150 BG

mit Gehäusezapfen und

Innensechskantschrauben

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

1124.2 RK 150 BG

mit Gehäusezapfen und

Innensechskantschrauben

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
--------------	----------------

EAC Zulassung erteilt	Ja
-----------------------	----

CSA Zulassung

CSA Prüfnorm	C22.2 No 158
--------------	--------------

CSA Zulassung erteilt	Ja
-----------------------	----

CSA Usegroup C: Bemessungsspannung	600 V
------------------------------------	-------

CSA Usegroup C: Bemessungsstrom	275 A
---------------------------------	-------

CSA Leiterquerschnitt AWG min.	2
--------------------------------	---

CSA Leiterquerschnitt AWG max.	300 Kcmil
--------------------------------	-----------

CSA Abisolierlänge	38 mm
--------------------	-------

CSA File Number	042110_0_000
-----------------	--------------

CSAus Zulassung

CSAus Prüfnorm	UL 1059
----------------	---------

CSAus Zulassung erteilt	Ja
-------------------------	----

CSAus Usegroup C: Bemessungsspannung	600 V
--------------------------------------	-------

CSAus Usegroup C: Bemessungsstrom	275 A
-----------------------------------	-------

CSAus Leiterquerschnitt AWG min.	2
----------------------------------	---

CSAus Leiterquerschnitt AWG max.	300 Kcmil
----------------------------------	-----------

CSAus Abisolierlänge	38 mm
----------------------	-------

CSAus File Number	042110_0_000
-------------------	--------------

KEMA KEUR Zulassung

KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-1:2009
--------------------	-------------------

KEMA KEUR Zulassung erteilt	Ja
-----------------------------	----

KEMA Bemessungsspannung	1000 V
-------------------------	--------

KEMA Bemessungsstrom	309 A
----------------------	-------

KEMA Bemessungsstoßspannung	12 kV
-----------------------------	-------

KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	35 mm ²
---	--------------------

KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	150 mm ²
---	---------------------

KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.	35 mm ²
--------------------------------------	--------------------

KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.	150 mm ²
--------------------------------------	---------------------

KEMA Abisolierlänge	38 mm
---------------------	-------

KEMA Drehmoment min.	14 Nm
----------------------	-------

KEMA Drehmoment max.	20 Nm
----------------------	-------

1124.2 RK 150 BG

mit Gehäusezapfen und

Innensechskantschrauben


Zulassungen

UL Zulassung

UL Prüfnorm	UL 1059
UL Usegroup B: Bemessungsspannung	600 V
UL Usegroup B: Bemessungsstrom	275 A
UL Usegroup C: Bemessungsspannung	600 V
UL Usegroup C: Bemessungsstrom	275 A
UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.	2
UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.	350 Kcmil
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	2
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	350 Kcmil
UL Drehmoment	142 Lb In
UL Leitermaterial	Cu
UL Fabrikverdrahtung	1
UL File Number	E95701
UL Recognized	1

Germanischer Lloyd Zulassung

DNV GL Bemessungsquerschnitt	150 mm ²
DNV GL Bemessungsspannung	600 V
DNV GL Bemessungsstrom	275 A
DNV GL Certificate number	TAE000014T
DNV GL Location Classes	Temperature: B, Humidity: B, Vibration: A
DNV GL Prüfnorm	IEC 60947-7-1:2002
DNV GL Zulassung erteilt	1



1124.2 RK 150 BG

mit Gehäusezapfen und

Innensechskantschrauben

Zubehör

Abdeckung



Abdeckung, Länge: 60 mm, Breite: 21 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2806.0</u>	AD 1/150/B YE	4044211055363	20

Einlegeprofil



Einlegeplatte, Farbe: Natur

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2277.0</u>	EP 150	4044211050849	10

Messabgriffsklemme



Messabgriffsklemme, Schraubanschluss, Montageart: Auf Basiselement,
Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1125.2</u>	MAG 150/240 BG	4044211080921	10

Innensechskantschlüssel



Innensechskantschlüssel mit blanker Klinge


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2773.0</u>	ISKS 8	4044211055035	1

1124.2 RK 150 BG

mit Gehäusezapfen und

Innensechskantschrauben

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 6 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4702.7</u>	PMC SB 6/50 WH	4044211089986	500

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Messabgriffsklemme, Schraubanschluss, Montageart: Auf Basiselement,
Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 10 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1125.2</u>	MAG 150/240 BG	4044211080921	10