



Übergabemodul für Flachbandkabel, Schraubanschluss und Flachbandkabel-SteckVerbinder, Montageart: TS 35, Polzahl: 64

#### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>1257.3</u>
Artikelbezeichnung	UEG C 64-M
GTIN (EAN)	4044211034610
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	287 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	363 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Übergabemodul

# **Datenblatt**





Technische Daten	
Maße	
Länge	87 mm
Breite	180 mm
Höhe TS 35/7,5	72 mm
Nenndaten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	64
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min.	0,08 mm²
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max.	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Eingangsdaten	
Betriebsspannung AC/DC max.	125 V
Strombelastbarkeit je Kanal max.	1,5 A
Werkstoffe	
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	+60 °C
Weitere technische Daten	
Montageart	TS35
Steckverbinder Typ	Bauform C, DIN 41612, Messerleiste a + c
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

# **Datenblatt**






Zulassungen	
Normen und Bestimmungen	
DIN	DIN VDE 0110 EN 50178


### **Datenblatt**





#### Medien





## **Datenblatt** 1257.3 UEG C 64-M



Zubehör