



Einsteckmodul, passend für Relaissockel PRS, LED Statusanzeige rot

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>15175.2</u>
Artikelbezeichnung	PRS LED(RD) 24V UC
GTIN (EAN)	4044211046521
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,4 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,42 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	CN
Produktbeschreibung	Statusanzeige

Technische Daten

Weitere technische Daten

Statusanzeige rot	✓
Spannungsbereich	12-48 VAC/DC


Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Zubehör

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Relais-Stecksockel PRS, für Industrirelais mit 4-Wechslern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15137.2</u>	PRS 4	4044211046200	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15729.2</u>	PRSU 4G/48V DC	4044211138493	1



Relais-Stecksockel PRS, für Industrirelais mit 4-Wechslern, Zugfederanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15431.2</u>	PRS 4 Z	4044211121488	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15168.2</u>	PRSU 4/24V AC	4044211080877	10



Relais-Stecksockel PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 2-Wechslern, Zugfederanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15789.2</u>	PRS 2 Z	4044211135256	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15805.2</u>	PRSU 4Z/24V AC	4044211135492	1

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Relais-Stecksockel PRS, für Miniatur-Leistungserlais mit 1-Wechsler, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15135.2</u>	PRS 1	4044211046187	1



Relais-Stecksockel PRS, für Miniatur-Leistungserlais mit 2-Wechslern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15136.2</u>	PRS 2	4044211046194	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15371.2</u>	PRSU 4G/24V AC	4044211080907	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15392.2</u>	PRSU 4/12V AC	4044211080860	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15795.2</u>	PRSU 2Z/24V AC	4044211135393	1



Relais-Stecksockel PRS, für Miniatur-Leistungserlais mit 2-Wechslern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15320.2</u>	PRS 2 G	4044211047115	1

15175.2 PRS LED(RD) 24V UC

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15724.2</u>	PRSU 4/48V DC	4044211138448	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15166.2</u>	PRSU 2/24V AC	4044211046453	10



Relais-Stecksockel PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 2-Wechslern, Zugfederanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15789.2</u>	PRS 2 Z	4044211135256	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15950.2</u>	PRSU 2Z/48V AC	4044211141929	10



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15949.2</u>	PRSU 2G/48V AC	4044211141912	10



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15950.2</u>	PRSU 2Z/48V AC	4044211141929	10

15175.2 PRS LED(RD) 24V UC

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15415.2</u>	PRSU 2G/48V DC	4044211080822	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15411.2</u>	PRSU 2/48V DC	4044211080778	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15792.2</u>	PRSU 2Z/48V DC	4044211135362	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15948.2</u>	PRSU 2/48V AC	4044211141905	10



Relais-Stecksockel PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 1-Wechsler, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15135.2</u>	PRS 1	4044211046187	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15415.2</u>	PRSU 2G/48V DC	4044211080822	1

15175.2 PRS LED(RD) 24V UC

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/Entstörmodul und Haltebügel, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15785.2</u>	PRSU 1Z/24V AC	4044211135300	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/Entstörmodul und Haltebügel, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 110 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15723.2</u>	PRSU 2G/110V DC	4044211138431	1



Relais-Stecksockel PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 1-Wechsler, Zugfederanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15780.2</u>	PRS 1 Z	4044211135249	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/Entstörmodul und Haltebügel, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 110 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15794.2</u>	PRSU 2Z/110V DC	4044211135386	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/Entstörmodul und Haltebügel, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15164.2</u>	PRSU 1/24V AC	4044211046439	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/Entstörmodul und Haltebügel, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15784.2</u>	PRSU 1Z/110V DC	4044211135294	1

15175.2 PRS LED(RD) 24V UC

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15721.2</u>	PRSU 1/110V DC	4044211138417	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 110 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15721.2</u>	PRSU 1/110V DC	4044211138417	1



Relais-Stecksockel PRS, für Miniatur-Leistungserlais mit 2-Wechsler, Push-in Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörm module und Querverbinder, Montageart: TS 35, Bemessungsquerschnitt: 1,5mm², Bemessungsspannung 300V

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16503.2</u>	PPRS 2	4044211236298	20



Relais-Stecksockel PRS, für Industrierelais mit 4-Wechsler, Push-in Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörm module und Querverbinder, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16504.2</u>	PPRS 4	4044211236250	10



Relais-Stecksockel PRS, für Miniatur-Leistungserlais mit 2-Wechsler, Push-in Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörm module und Querverbinder, Montageart: TS 35, Bemessungsquerschnitt: 1,5mm², Bemessungsspannung 300V

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16503.2</u>	PPRS 2	4044211236298	20

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS

15175.2 PRS LED(RD) 24V UC



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15724.2</u>	PRSU 4/48V DC	4044211138448	1