



Übergabemodul für D-SUB, Schraubanschluss und female D-SUB-SteckVerbinder, Montageart: TS 35, Polzahl: 37

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	15306.2
Artikelbezeichnung	SD-B37C
GTIN (EAN)	4044211047061
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	152,4 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	194,9 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Übergabemodul

Technische Daten

Maße

Länge	47 mm
Breite	107 mm
Höhe TS 35/7,5	61 mm

Nenn Daten

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	37
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

Eingangsdaten

Betriebsspannung AC/DC max.	125 V
Strombelastbarkeit je Kanal max.	1,5 A

Werkstoffe

Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35
Steckverbinder Typ	D-Sub Buchsenleiste
Prüfspannung	0,67 kV
Geschirmt	✓

Technische Daten

Environmental Product Compliance


REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN	DIN VDE 0110 / EN 50178
-----	-------------------------

Medien



Zubehör
