Datenblatt

1533.2 SL 16/35/N GNYE

Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Breite: 12 mm, Farbe: Grün-gelb

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1533.2
Artikelbezeichnung	SL 16/35/N GNYE
GTIN (EAN)	4044211047153
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	52,8 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	54,4 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	CZ
Produktbeschreibung	Schutzleiterklemme
Farbe	Grün-gelb

Datenblatt

1533.2 SL 16/35/N GNYE

Technische Daten

Maße

Länge	50 mm
Breite	12 mm
Höhe TS 35/7,5	53 mm

Nenndaten

Bemessungsquerschnitt	16 mm²
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlussposition	Seitlich
Anschlüsse	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig min.	2,5 mm²
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig max.	25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.	16 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	16 mm²
Leiterquerschnitt AWG min.	10
Leiterquerschnitt AWG max.	4
Abisolierlänge	15 mm
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 5
Anzugsdrehmoment min.	2 Nm
Anzugsdrehmoment max.	4 Nm

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

Datenblatt

1533.2 SL 16/35/N GNYE

Technische Daten

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5
Lehrdorn nach EN 60 947-1	B7
Anzahl Querverbindungskanäle	1
Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube max.	2.4 Nm
Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube min.	1.2 Nm

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Datenblatt

1533.2 SL 16/35/N GNYE

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2013
EAC Zulassung erteilt	Ja

CSA Zulassung

CSA Prüfnorm	C22.2 No 158
CSA Zulassung erteilt	Ja
CSA Leiterquerschnitt AWG min.	12
CSA Leiterquerschnitt AWG max.	6
CSA Abisolierlänge	15 mm
CSA File Number	042110_0_000

CSAus Zulassung

CSAus Prüfnorm	UL 1059
CSAus Zulassung erteilt	Ja
CSAus Leiterquerschnitt AWG min.	12
CSAus Leiterquerschnitt AWG max.	6
CSAus Abisolierlänge	15 mm
CSAus File Number	042110_0_000

KEMA KEUR Zulassung

KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-2:2009
KEMA KEUR Zulassung erteilt	Ja
KEMA Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min.	1,5 mm²
KEMA Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max.	25 mm²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.	1,5 mm²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.	16 mm²

Datenblatt

1533.2 SL 16/35/N GNYE

Medien





EAC

M5



Datenblatt

1533.2 SL 16/35/N GNYE

Zubehör

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 6 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
4702.7	PMC SB 6/50 WH	4044211089986	500

Schraubendreher

Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1087.0	SDB 0,8x4,0	4044211014803	1