Datenblatt

15387.2 USB-AB

Übergabemodul für USB Typ A und USB Typ B, ungeschirmt, Schraubanschluss und USB-SteckVerbinder, Montageart: TS 35, Polzahl: 4

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	15387.2
Artikelbezeichnung	USB-AB
GTIN (EAN)	4044211133030
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	32 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	54 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Übergabemodul

Datenblatt

15387.2 USB-AB

Technische Daten

Maße

Länge	47 mm
Breite	33 mm
Höhe TS 35/7,5	48 mm

Nenndaten

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anzahl der Anschlüsse	2
Polzahl	4
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max.	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

Eingangsdaten

Betriebsspannung AC/DC max.	30 V
Strombelastbarkeit je Kanal max.	1 A
Kategorie	1.1
Übertragungsgeschwindigkeit max.	12 Mbps

Werkstoffe

Kontaktwerkstoff	CuAl mit Goldbeschichtung
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35
Steckverbinder Typ	USB A/B
Steckzyklen gem. Norm	1500
Prüfspannung	0,75 kV
Geschirmt	✓

Datenblatt

15387.2 USB-AB

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN	DIN VDE 0110 / EN 50178

Datenblatt

15387.2 USB-AB

Medien





Zubehör