



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung:12 VAC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>15393.2</u>
Artikelbezeichnung	PRS 4/12V AC
GTIN (EAN)	4044211104290
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	13,4 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	15 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364110
Herkunftsland	AT
Produktbeschreibung	Relais, offene Bauform

Technische Daten

Maße	
Länge	28 mm
Breite	22,5 mm
Höhe	29 mm

Nenndaten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Eingangsdaten	
Arbeitsspannung	>9,6 VAC -
Rückfallspannung	3,6 VAC
Spulenspannung	12 VAC -
Leistungsaufnahme	0,85 W
Spulenwiderstand	48 Ohm

Ausgangsdaten	
Schaltspannung / Schaltspannung max.	240 / 240 VAC
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	6 / 12 A
Kontaktkonfiguration	4 Wechsler
Schaltleistung max.	1500 VA
Mechanische Lebensdauer	20x10 ⁶
Kontaktbelastung min.	120 mW
Prellzeit beim schließen des Schliessers/Öffners	6/8 ms

Werkstoffe	
Kontaktwerkstoff	AgNi 90/10
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	70 °C

Weitere technische Daten	
Schutzart	RTII (flux proof)
Isolationsspannung Spule / Kontakt	2,5 kV
Isolationsspannung Kontakt / Kontakt	1,2 kV
Mechanische Anzeige	✓
Prüftaste	✓
Vibrationsfestigkeit Schliesser/Öffners	7/4 g
Schockfestigkeit Schliesser/Öffners	20/5 g
Pinning	2,8 (AMP) mm

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform

Ja

15393.2 PRS 4/12V AC

Relais 4 Wechsler mit Schalter

Zubehör

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Relais-Stecksocket PRS, für Industrirelais mit 4-Wechslern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15137.2</u>	PRS 4	4044211046200	1



Relais-Stecksocket PRS, für Industrirelais mit 4-Wechslern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15324.2</u>	PRS 4 G	4044211047139	1



Relais-Stecksocket PRS, für Industrirelais mit 4-Wechslern, Zugfederanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15431.2</u>	PRS 4 Z	4044211121488	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissocket, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15420.2</u>	PRSU 4G/12V AC	4044211080891	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissocket, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15804.2</u>	PRSU 4Z/12V AC	4044211135485	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissocket, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15392.2</u>	PRSU 4/12V AC	4044211080860	1

15393.2 PRS 4/12V AC

Relais 4 Wechsler mit Schalter

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Relais-Stecksockel PRS, für Industrirelais mit 4-Wechslern, Push-in Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule und Querverbinder, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16504.2</u>	PPRS 4	4044211236250	10