Datenblatt

15500.2 PRC 1/5V DC

Relais 1 Wechsler

Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 5 VDC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	15500.2
Artikelbezeichnung	PRC 1/5V DC
GTIN (EAN)	4044211118174
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,19 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	ES
Produktbeschreibung	Steckrelais

Datenblatt

15500.2 PRC 1/5V DC
Relais 1 Wechsler

Technische Daten

Maße	
Länge	28 mm
Breite	5 mm
Höhe	15 mm
Nenndaten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3 (250 VAC) / 2 (400 VAC)
Eingangsdaten	
Arbeitsspannung	3,5-7,5 VDC -
Haltespannung	0,4 Un -
Rückfallspannung	0,05 Un
Spulenspannung	5 VDC -
Leistungsaufnahme	0,17 W
Spulenwiderstand	147 Ohm
Ausgangsdaten	
Schaltspannung / Schaltspannung max.	250 / 400 VAC
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	6 / 10 A
Kontaktkonfiguration	1 Wechsler
Schaltleistung max.	1500 VA
Elektrische Lebensdauer (AC1)	$60x10^3$
Mechanische Lebensdauer	$10x10^6$
Kontaktbelastung min.	500 mW
Prellzeit beim schließen des Schliessers/Öffners	3/8 ms
Werkstoffe	
Kontaktwerkstoff	AgNi
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	85 °C
Weitere technische Daten	
Schutzart	RTIII (wash tight)
Isolationsspannung Spule / Kontakt	4 kV
Ansprech-/Rückfallzeit	12 / 5 ms
Isolationsspannung Kontakt / Kontakt	1 kV
Vibrationsfestigkeit Schliesser/Öffners	10/5 g
Schockfestigkeit Schliesser/Öffners	10/5 g

Datenblatt

15500.2 PRC 1/5V DC

Relais 1 Wechsler

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform	Ja

Datenblatt

15500.2 PRC 1/5V DC

Relais 1 Wechsler

Medien



Datenblatt

15500.2 PRC 1/5V DC
Relais 1 Wechsler

Zubehör

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksockel IRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16190.2	IRC 6-12-24V AC/DC	4044211187262	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksockel FIRC mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16210.2	FIRC 6-12-24V AC/DC	4044211187453	10

Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksockel FIRC mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16213.2	FIRCP 6-12-24V AC/DC	4044211187484	10

Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksockel FIRC I mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 bis 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16221.2	FIRCI 6-12-24V AC/DC	4044211187569	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksockel FIRC O mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16224.2	FIRCO 6-12-24V AC/DC	4044211187590	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksockel IRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16193.2	IRCP 6-12-24V AC/DC	4044211187293	10

Datenblatt

15500.2 PRC 1/5V DC

Relais 1 Wechsler

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksockel IRCO mit Schraubanschluss, Montageart:TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16204.2	IRCO 6-12-24V AC/DC	4044211187415	10

Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCO... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16280.2	FIRCOU 1/6V AC/DC	4044211200596	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16230.2	IRCU 1/6V AC/DC	4044211200145	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCP... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16235.2	IRCPU 1/6V AC/DC	4044211200190	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel IRCI... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16245.2	IRCIU 1/6V AC/DC	4044211200299	10

Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRC... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16260.2	FIRCU 1/6V AC/DC	4044211200398	10

Datenblatt

15500.2 PRC 1/5V DC

Relais 1 Wechsler

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS

Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCP... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16265.2	FIRCPU 1/6V AC/DC	4044211200442	10

Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCI... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16275.2	FIRCIU 1/6V AC/DC	4044211200541	10

Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15524.2	ZPRCU 1/6V DC	4044211118631	10

Interface-Relais-Compact (IRC) Komplett, bestehend aus Sockel FIRCO... mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16280.2	FIRCOU 1/6V AC/DC	4044211200596	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksockel PRC mit Zugfederanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15494.2	ZPRC 6-12-24V DC	4044211118341	10

Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksockel PRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15488.2	PRC 6-12-24V AC/DC	4044211118228	10

Datenblatt

15500.2 PRC 1/5V DC

Relais 1 Wechsler

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS

Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksockel PRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15490.2	PRC 6-12-24V DC	4044211118266	10

Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksockel PRC mit Zugfederanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15492.2	ZPRC 6-12-24V AC/DC	4044211118297	10

Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15513.2	PRCU 1/6V DC	4044211118525	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
15524.2	ZPRCU 1/6V DC	4044211118631	10