## **Datenblatt**







Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 60 VDC, Ausgang: 240 VAC/2 A

#### Kaufmännische Daten

Naumannische Daten	
Artikelnummer	<u>15506.2</u>
Artikelbezeichnung	PSC 1/60V DC-240V/2A/AC
GTIN (EAN)	4044211118204
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,8 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,27 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	IT
Produktbeschreibung	Solid-State-Modul

# **Datenblatt**



### 15506.2 PSC 1/60V DC-240V/2A/AC


Technische Daten	
Maße	
Länge	28 mm
Breite	5 mm
Höhe	15 mm
Eingangsdaten	
Eingangsspannung	60 VDC
Rückfallspannung	20 VDC
Steuerstrom	3 mA
Anzahl der Kanäle	1
Arbeitsbereich	35-72 VDC
Leistungsaufnahme	0,18 W
Ausgangsdaten	
Ausgangsspannungsbereich	12-240 VAC V
Spannungsfall bei 20°C und Nennstrom max.	1,6 V
Schaltstrom min.	0,022 A
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	2 / 40 A
Reststrom bei 55°C max.	1,5 mA
Werkstoffe	
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	55 °C
Weitere technische Daten	
Ansprech-/Rückfallzeit	12 / 12 ms
Bemerkungen	1 Schließer
Prüfspannung	2,5 kV
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja


## **Datenblatt**



#### 15506.2 PSC 1/60V DC-240V/2A/AC

#### Medien





## Datenblatt 15506.2 PSC 1/60V DC-240V/2A/AC



Zubehör