


15508.2 PRCU 1/24V AC/DC Relais 1 Wechsler



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	15508.2
Artikelbezeichnung	PRCU 1/24V AC/DC
GTIN (EAN)	4044211118471
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	34,4 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	37,06 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Relais-Klemme

Technische Daten

Maße

Länge	87,3 mm
Breite	6,2 mm
Höhe TS 35/7,5 mit BA	79,9 mm

Nennenden

Nennspannung U_n	24 VAC/DC -
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	10 mm
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm

Eingangsdaten

Haltespannung	0,6 U_n AC/DC -
Rückfallspannung	0,1 U_n AC / 0,05 U_n DC
Arbeitsbereich	0,8-1,1 U_n AC/DC
Leistungsaufnahme	0,2 W

Ausgangsdaten

Schaltspannung / Schaltspannung max.	250 / 400 VAC
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	6 / 10 A
Kontaktkonfiguration	1 Wechsler
Schaltleistung max.	1500 VA
Elektrische Lebensdauer (AC1)	60x10 ³
Mechanische Lebensdauer	10x10 ⁶
Kontaktbelastung min.	500 mW
Prellzeit beim schließen des Schliessers/Öffners	1/6 ms

Werkstoffe

Kontaktwerkstoff	AgNi
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	70 °C

15508.2 PRCU 1/24V AC/DC Relais 1 Wechsler

Technische Daten

Weitere technische Daten

Schutzart	IP20
Statusanzeige	✓
Isolationsspannung Spule / Kontakt	1 kV
Ansprech-/Rückfallzeit	5 / 6 ms
Isolationsspannung Kontakt / Kontakt	6 kV
Vibrationsfestigkeit Schliesser/Öffners	10/5 g

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja



15508.2 PRCU 1/24V AC/DC Relais 1 Wechsler

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform	Ja
cUL Prüfnorm	CSA-C22.2 No. 14
UL Prüfnorm	UL 508
UL Recognized	1
cUL Recognized	1

Medien




15508.2 PRCU 1/24V AC/DC

Relais 1 Wechsler

Zubehör


Querverbinder



Außenquerverbinder isoliert für Plug-Relais-Compact (PRC), 20-polig, kürzbar, Spannung: 250V, Strom 36 A

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15545.8</u>	AQI/PRC/20 YE	4044211118440	1

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 12 mm, Breite: 6 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>9107.7</u>	PMC BSTR 6/30 So WH	4044211099749	300



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 12 mm, Breite: 6 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>9106.7</u>	PMC BSTR 6/30 WH	4044211099732	300

Trennwand



Trennwand für Plug-Relais-Compact (PRC) zur Abteilung von Relaisblöcken, Breite 1,5mm

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15546.2</u>	TW/PRC GR	4044211118457	1

Relais



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15502.2</u>	PRC 1/24V DC	4044211118143	10