



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 110 VDC

### Kaufmännische Daten

---

Artikelnummer	<u>15541.2</u>
Artikelbezeichnung	PRS 2/110V DC
GTIN (EAN)	4044211117924
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	13,7 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	15,53 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	AT
Produktbeschreibung	Relais, vergossene Bauform

#### Technische Daten

Maße	
Länge	29 mm
Breite	12,7 mm
Höhe	15,7 mm

Nenndaten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3 (250 VAC) / 2 (400 VAC)

Eingangsdaten	
Arbeitsspannung	>77,0 VDC -
Rückfallspannung	11,0 VDC
Spulenspannung	110 VDC -
Leistungsaufnahme	0,42 W
Spulenwiderstand	28800 Ohm

Ausgangsdaten	
Schaltspannung / Schaltspannung max.	250 / 400 VAC
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	8 / 15 A
Kontaktkonfiguration	2 Wechsler
Schaltleistung max.	2000 VA
Elektrische Lebensdauer (AC1)	1x10 <sup>5</sup>
Mechanische Lebensdauer	30x10 <sup>6</sup>
Prellzeit beim schließen des Schliessers/Öffners	8/6 ms

Werkstoffe	
Kontaktwerkstoff	AgNi 90/10
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	70 °C

Weitere technische Daten	
Schutzart	RTII
Isolationsspannung Spule / Kontakt	5 kV
Ansprech-/Rückfallzeit	8 / 6 ms
Isolationsspannung Kontakt / Kontakt	1 kV
Vibrationsfestigkeit Schliessers/Öffners	20/5 g
Pinning	5 mm

#### Technische Daten

---

##### Environmental Product Compliance

---

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

---

#### Zulassungen

---

#### Normen und Bestimmungen

---

CE konform

Ja

---



## 15541.2 PRS 2/110V DC

### Relais 2 Wechsler

#### Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Relais-Stecksocket PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 2-Wechsler, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15136.2</u>	PRS 2	4044211046194	1



Relais-Stecksocket PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 2-Wechsler, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15320.2</u>	PRS 2 G	4044211047115	1



Relais-Stecksocket PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 2-Wechsler, Zugfederanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15789.2</u>	PRS 2 Z	4044211135256	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissocket, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/Entstörmodul und Haltebügel, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 110 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15722.2</u>	PRSU 2/110V DC	4044211138424	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissocket, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/Entstörmodul und Haltebügel, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 110 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15723.2</u>	PRSU 2G/110V DC	4044211138431	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissocket, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/Entstörmodul und Haltebügel, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 110 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15794.2</u>	PRSU 2Z/110V DC	4044211135386	1

## 15541.2 PRS 2/110V DC

### Relais 2 Wechsler

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 220 bis 240 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15921.2</u>	PRC 2 220...240V AC/DC	4044211137366	10



Relais-Stecksocket PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 2-Wechslern, Push-in Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule und Querverbinder, Montageart: TS 35, Bemessungsquerschnitt: 1,5mm<sup>2</sup>, Bemessungsspannung 300V

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16503.2</u>	PPRS 2	4044211236298	20



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRS... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15926.2</u>	PRCU 2 240V AC/DC	4044211137441	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRS... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 240 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15929.2</u>	ZPRCU 2 240V AC/DC	4044211137472	10



Relais-Stecksocket PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 2-Wechslern, Push-in Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule und Querverbinder, Montageart: TS 35, Bemessungsquerschnitt: 1,5mm<sup>2</sup>, Bemessungsspannung 300V

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16503.2</u>	PPRS 2	4044211236298	20