



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VDC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>15547.2</u>
Artikelbezeichnung	PRC 1/48V DC
GTIN (EAN)	4044211118150
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,8 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,26 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	ES
Produktbeschreibung	Steckrelais

Technische Daten

Maße	
Länge	28 mm
Breite	5 mm
Höhe	15 mm

Nenndaten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3 (250 VAC) / 2 (400 VAC)

Eingangsdaten	
Arbeitsspannung	33,6-72 VDC -
Haltespannung	0,4 Un -
Rückfallspannung	0,05 Un
Spulenspannung	48 VDC -
Leistungsaufnahme	0,217 W
Spulenwiderstand	10600 Ohm

Ausgangsdaten	
Schaltspannung / Schaltspannung max.	250 / 400 VAC
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	6 / 10 A
Kontaktkonfiguration	1 Wechsler
Schaltleistung max.	1500 VA
Elektrische Lebensdauer (AC1)	60x10 ³
Mechanische Lebensdauer	10x10 ⁶
Kontaktbelastung min.	500 mW
Prellzeit beim schließen des Schliessers/Öffners	3/8 ms

Werkstoffe	
Kontaktwerkstoff	AgNi
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	85 °C

Weitere technische Daten	
Schutzart	RTIII (wash tight)
Isolationsspannung Spule / Kontakt	4 kV
Ansprech-/Rückfallzeit	12 / 5 ms
Isolationsspannung Kontakt / Kontakt	1 kV
Vibrationsfestigkeit Schliessers/Öffners	10/5 g
Schockfestigkeit Schliessers/Öffners	10/5 g

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja



Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform

Ja

Medien




15547.2 PRC 1/48V DC

Relais 1 Wechsler

Zubehör

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 48 oder 60 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15496.2</u>	PRC 48-60V AC/DC	4044211118235	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Zugfederanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 48 oder 60 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15498.2</u>	ZPRC 48-60V AC/DC	4044211118303	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15520.2</u>	ZPRCU 1/48V AC/DC	4044211118594	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRC... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15509.2</u>	PRCU 1/48V AC/DC	4044211118488	10