



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Mehrlagen-Goldkontakt, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VDC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>15558.2</u>
Artikelbezeichnung	PRC 1/12V DC Au
GTIN (EAN)	4044211118389
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,2 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	CZ
Produktbeschreibung	Steckrelais

Technische Daten

Maße

Länge	28 mm
Breite	5 mm
Höhe	15 mm

Nennwerten

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3 (250 VAC) / 2 (400 VAC)

Eingangsdaten

Arbeitsspannung	8,4-18 VDC -
Haltespannung	0,4 Un -
Rückfallspannung	0,05 Un
Spulenspannung	12 VDC -
Leistungsaufnahme	0,17 W
Spulenwiderstand	848 Ohm

Ausgangsdaten

Schaltspannung / Schaltspannung max.	250 / 400 VAC
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	6 / 10 A
Kontaktkonfiguration	1 Wechsler
Schaltleistung max.	1500 VA
Elektrische Lebensdauer (AC1)	60x10 ³
Mechanische Lebensdauer	10x10 ⁶
Kontaktbelastung min.	50 mW
Prellzeit beim schließen des Schliessers/Öffners	3/8 ms

Werkstoffe

Kontaktwerkstoff	AgNi + Au
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	85 °C

Weitere technische Daten

Schutzart	RTIII (wash tight)
Isolationsspannung Spule / Kontakt	4 kV
Ansprech-/Rückfallzeit	12 / 5 ms
Isolationsspannung Kontakt / Kontakt	1 kV
Vibrationsfestigkeit Schliessers/Öffners	10/5 g
Schockfestigkeit Schliessers/Öffners	10/5 g

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

15558.2 PRC 1/12V DC Au Relais 1 Wechsler

Zulassungen



Normen und Bestimmungen

CE konform

Ja

15558.2 PRC 1/12V DC Au Relais 1 Wechsler

Medien



15558.2 PRC 1/12V DC Au

Relais 1 Wechsler

Zubehör

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC I mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 bis 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16221.2</u>	FIRCI 6-12-24V AC/DC	4044211187569	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16210.2</u>	FIRC 6-12-24V AC/DC	4044211187453	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16213.2</u>	FIRCP 6-12-24V AC/DC	4044211187484	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC I mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 bis 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16221.2</u>	FIRCI 6-12-24V AC/DC	4044211187569	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRC O mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16224.2</u>	FIRCO 6-12-24V AC/DC	4044211187590	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16193.2</u>	IRCP 6-12-24V AC/DC	4044211187293	10

15558.2 PRC 1/12V DC Au

Relais 1 Wechsler

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCO mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16204.2</u>	IRCO 6-12-24V AC/DC	4044211187415	10



Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket IRCI mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6 bis 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16201.2</u>	IRCI 6-12-24V AC/DC	4044211187385	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Zugfederanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15494.2</u>	ZPRC 6-12-24V DC	4044211118341	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15488.2</u>	PRC 6-12-24V AC/DC	4044211118228	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Zugfederanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15492.2</u>	ZPRC 6-12-24V AC/DC	4044211118297	10



Plug-Relais-Compact (PRC) Stecksocket PRC mit Zugfederanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 6,12 oder 24 VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15492.2</u>	ZPRC 6-12-24V AC/DC	4044211118297	10

15558.2 PRC 1/12V DC Au

Relais 1 Wechsler

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Multifunktions-Zeitrelais, Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket MFR-IRCP mit Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 bis 24VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16207.2</u>	MFR IRCP 12-24V AC/DC	4044211187446	10



Multifunktions-Zeitrelais, Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket MFR-FIRCP mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 12 bis 24VAC/DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16227.2</u>	MFR FIRCP 12-24V AC/DC	4044211187620	10