

## 15592.2 PRS 4/24V AC eco Relais 4 Wechsler mit Schalter



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung: 24 VAC

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>15592.2</u>
Artikelbezeichnung	PRS 4/24V AC eco
GTIN (EAN)	4044211118983
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	33,1 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	36 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	PL
Produktbeschreibung	Relais, offene Bauform

## 15592.2 PRS 4/24V AC eco Relais 4 Wechsler mit Schalter

### Technische Daten

<b>Maße</b>	
Länge	27,5 mm
Breite	21,2 mm
Höhe	33 mm
<b>Nennenden</b>	
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2
<b>Eingangsdaten</b>	
Arbeitsspannung	19,2-26,4 VAC -
Rückfallspannung	<0,2 Un
Spulenspannung	24 VAC -
Leistungsaufnahme	1,6 W
Spulenwiderstand	158 Ohm
<b>Ausgangsdaten</b>	
Schaltspannung / Schaltspannung max.	250 / 250 VAC
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	6 / 12 A
Kontaktkonfiguration	4 Wechsler
Schaltleistung max.	1500 VA
Elektrische Lebensdauer (AC1)	>1x10 <sup>5</sup> (@ 6 A)
Mechanische Lebensdauer	20x10 <sup>6</sup>
Kontaktbelastung min.	300 mW
<b>Werkstoffe</b>	
Kontaktwerkstoff	AgNi
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	55 °C

## 15592.2 PRS 4/24V AC eco Relais 4 Wechsler mit Schalter

### Technische Daten

#### Weitere technische Daten

Schutzart	RTI
Statusanzeige	✓
Isolationsspannung Spule / Kontakt	2,5 kV
Ansprech-/Rückfallzeit	10 / 8 ms
Isolationsspannung Kontakt / Kontakt	2 kV
Mechanische Anzeige	✓
Prüftaste	✓
Vibrationsfestigkeit Schliesser/Öffners	5 g
Schockfestigkeit Schliesser/Öffners	10/5 g
Pinning	2,8 (AMP) mm

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

## 15592.2 PRS 4/24V AC eco Relais 4 Wechsler mit Schalter

---

### Zulassungen

---

#### Normen und Bestimmungen

---

CE konform

Ja

---



## 15592.2 PRS 4/24V AC eco Relais 4 Wechsler mit Schalter

### Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Relais-Stecksocket PRS, für Industrirelais mit 4-Wechslern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15137.2</u>	PRS 4	4044211046200	1



Relais-Stecksocket PRS, für Industrirelais mit 4-Wechslern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15324.2</u>	PRS 4 G	4044211047139	1



Relais-Stecksocket PRS, für Industrirelais mit 4-Wechslern, Push-in Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule und Querverbinder, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16504.2</u>	PPRS 4	4044211236250	10



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissocket und Leistungskontaktrelais, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15620.2</u>	PRSU 4/24V AC eco	4044211121501	10



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissocket und Leistungskontaktrelais, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15623.2</u>	PRSU 4G/24V AC eco	4044211121532	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissocket und Leistungskontaktrelais, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15626.2</u>	PRSU 4Z/24V AC eco	4044211121563	1

## 15592.2 PRS 4/24V AC eco Relais 4 Wechsler mit Schalter

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Relais-Stecksocket PRS, für Industrirelais mit 4-Wechslern, Push-in Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule und Querverbinder, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16504.2</u>	PPRS 4	4044211236250	10