



Übergabemodul für RJ45, geschirmt, CAT 5, 2x RJ45-Steckverbinder, Montageart: TS 35, Polzahl: 8

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>15775.2</u>
Artikelbezeichnung	RJS45-RJS45
GTIN (EAN)	4044211134693
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	30 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	52 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Übergabemodul

Technische Daten

Maße	
Länge	47 mm
Breite	27 mm
Höhe TS 35/7,5	44 mm
Nenn Daten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Steckanschluss
Anzahl der Anschlüsse	2
Polzahl	8
Eingangsdaten	
Betriebsspannung AC/DC max.	125 V
Strombelastbarkeit je Kanal max.	1 A
Kategorie	CAT 5
Übertragungsgeschwindigkeit max.	100 Mbps
Werkstoffe	
Kontaktwerkstoff	Phosphorbronze 1,27 µm Au über 1,27 µm Ni
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C
Weitere technische Daten	
Montageart	TS 35
Steckverbinder Typ	RJ45
Steckzyklen gem. Norm	750
Prüfspannung	0,75 kV
Geschirmt	✓
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

15775.2 RJS45-RJS45 geschirmt

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN

DIN VDE 0110 / EN 50178

Medien



