

## 15778.2 AQI/PRS/6 BK für PRS 4



Außenquerverbinder isoliert, für Relaissockel PRS 4/6-polig, kürzbar, Spannung: 250V, Strom 10 A

### Kaufmännische Daten

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Artikelnummer                            | <u>15778.2</u>              |
| Artikelbezeichnung                       | AQI/PRS/6 BK                |
| GTIN (EAN)                               | 4044211133993               |
| Verpackungseinheit                       | 20                          |
| Mengeneinheit                            | ST                          |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5,4 g                       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5,52 g                      |
| Gewichtseinheit                          | G                           |
| Zolltarifnummer                          | 85389099                    |
| Herkunftsland                            | PL                          |
| Produktbeschreibung                      | Außenquerverbinder isoliert |

#### Technische Daten

##### Anschlussdaten

|         |   |
|---------|---|
| Polzahl | 6 |
|---------|---|

##### Werkstoffe

|                |              |
|----------------|--------------|
| Isoliergehäuse | Polyamid 6.6 |
|----------------|--------------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-2 |
|---------------------------|-----|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Arbeitstemperatur min. | -40 °C |
|------------------------|--------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Arbeitstemperatur max. | 105 °C |
|------------------------|--------|

##### Environmental Product Compliance

|               |    |
|---------------|----|
| REACH Konform | Ja |
|---------------|----|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| REACH Referenzdatum | 14.06.2023 |
|---------------------|------------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
|--------------------------------|------|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS Konform | Ja |
|--------------|----|



## 15778.2 AQI/PRS/6 BK

### für PRS 4

#### Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 110 VDC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15731.2</u> | PRSU 4G/110V DC    | 4044211138516 | 1   |



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 220 VDC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15732.2</u> | PRSU 4G/220V DC    | 4044211138523 | 1   |



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 110 VDC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15731.2</u> | PRSU 4G/110V DC    | 4044211138516 | 1   |



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VDC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15167.2</u> | PRSU 4/12V DC      | 4044211080853 | 5   |



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15168.2</u> | PRSU 4/24V AC      | 4044211080877 | 10  |

## 15778.2 AQI/PRS/6 BK

### für PRS 4

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel und Leistungskontaktrelais, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15619.2</u> | PRSU 4/24V DC eco  | 4044211121495 | 1   |



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel und Leistungskontaktrelais, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 230 VAC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15621.2</u> | PRSU 4/230V AC eco | 4044211121525 | 10  |



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel und Leistungskontaktrelais, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15619.2</u> | PRSU 4/24V DC eco  | 4044211121495 | 1   |



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 230 VAC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15372.2</u> | PRSU 4G/230V AC    | 4044211080730 | 10  |



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VDC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15729.2</u> | PRSU 4G/48V DC     | 4044211138493 | 1   |



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VDC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15421.2</u> | PRSU 4G/12V DC     | 4044211080884 | 1   |

## 15778.2 AQI/PRS/6 BK

### für PRS 4

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 220 VDC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15727.2</u> | PRSU 4/220V DC     | 4044211138479 | 1   |



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel und Leistungskontaktrelais, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 230 VAC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15621.2</u> | PRSU 4/230V AC eco | 4044211121525 | 10  |



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel und Leistungskontaktrelais, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15622.2</u> | PRSU 4G/24V DC eco | 4044211121518 | 10  |



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Relais mit Mehrlagen-Goldkontakt, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>16127.2</u> | PRSU 4/24V DC Au   | 4044211178215 | 5   |



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Relais mit Mehrlagen-Goldkontakt, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>16399.2</u> | PRSU 4G/24 V DC Au | 4044211216504 | 1   |



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 230 VAC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15372.2</u> | PRSU 4G/230V AC    | 4044211080730 | 10  |

## 15778.2 AQI/PRS/6 BK

### für PRS 4

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15332.2</u> | PRSU 4G/24V DC     | 4044211080723 | 10  |



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VAC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15371.2</u> | PRSU 4G/24V AC     | 4044211080907 | 1   |



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 230 VAC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15372.2</u> | PRSU 4G/230V AC    | 4044211080730 | 10  |



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VDC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15724.2</u> | PRSU 4/48V DC      | 4044211138448 | 1   |



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 110 VDC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15726.2</u> | PRSU 4/110V DC     | 4044211138462 | 1   |



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel und Leistungskontaktrelais, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 230 VAC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung  | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|---------------------|---------------|-----|
| <u>15624.2</u> | PRSU 4G/230V AC eco | 4044211121549 | 1   |

## 15778.2 AQI/PRS/6 BK

### für PRS 4

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VDC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15724.2</u> | PRSU 4/48V DC      | 4044211138448 | 1   |



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 110 VDC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15726.2</u> | PRSU 4/110V DC     | 4044211138462 | 1   |



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 220 VDC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15727.2</u> | PRSU 4/220V DC     | 4044211138479 | 1   |



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 115 VAC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15728.2</u> | PRSU 4/115V AC     | 4044211138486 | 1   |



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VDC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15729.2</u> | PRSU 4G/48V DC     | 4044211138493 | 1   |

## 15778.2 AQI/PRS/6 BK

### für PRS 4

#### ##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 115 VAC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15733.2</u> | PRSU 4G/115V AC    | 4044211138530 | 1   |

#### ##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VDC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15724.2</u> | PRSU 4/48V DC      | 4044211138448 | 1   |

#### ##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VDC

| Artikelnummer  | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>15421.2</u> | PRSU 4G/12V DC     | 4044211080884 | 1   |