




Signalwandler für den Anschluss von Thermoelementen auf ein analoges Normsignal, 3-Wege galvanische Trennung, Schraubanschluss, Montageart: TS 35, Versorgungsspannung: 24 VDC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	15900.2
Artikelbezeichnung	CMS-TC-UI
GTIN (EAN)	4044211142117
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	124,3 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	154,8 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85423190
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Wandlerbaustein

Technische Daten

Maße

Länge	99 mm
Breite	17,5 mm
Höhe	114,5 mm

Nenn Daten

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

Ausgangsdaten

Dauerstrom (Ohmsche Last) max.	3 A
Ausgangssignale über DIP-Schalter einstellbar	✓
Lastwiderstand U	>1K Ohm
Relaiskontakt	1 Wechsler
Lastwiderstand I	<600 Ohm
Offset I	20 µA
Ausgangssignal I max.	22 mA
Ausgangssignal U max.	<11 V
Offset U	<10 mV

Technische Daten

Weitere technische Daten

Stromversorgung	24 VDC ± 10% -
Stromaufnahme	60 mA
Galvanische Trennung	✓
Ansprechzeit	200 ms
Schutzklasse	IP20
Isolationsspannung Eingang / Ausgang	1 kV / 50 Hz / 1 min
Isolationsspannung Versorgungsspannung / Signal	1 kV / 50 Hz / 1 min
Konvertierungsfehler eingestellt / nicht eingestellt	<0,3% F.S. / <1% F.S.

Environmental Product Compliance



REACH Candidate Substance Note	Nein
--------------------------------	------

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform	Ja
DIN	DIN VDE 0110 / EN 50178

Medien



Zubehör
