



Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, vergossene Bauform mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VAC

### Kaufmännische Daten

---

Artikelnummer	<u>15947.2</u>
Artikelbezeichnung	PRS 2/48V AC
GTIN (EAN)	4044211141899
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	14 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	19,49 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	AT
Produktbeschreibung	Relais, vergossene Bauform



#### Technische Daten

Maße	
Länge	29 mm
Breite	12,7 mm
Höhe	15,7 mm

Nennwerten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3 (250 VAC) / 2 (400 VAC)

Eingangsdaten	
Arbeitsspannung	>36 VAC -
Rückfallspannung	7,2 VAC
Spulenspannung	48 VAC -
Leistungsaufnahme	0,76 W
Spulenwiderstand	700 Ohm

Ausgangsdaten	
Schaltspannung / Schaltspannung max.	250 / 400 VAC
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	8 / 15 A
Kontaktkonfiguration	2 Wechsler
Schaltleistung max.	2000 VA
Elektrische Lebensdauer (AC1)	1x10 <sup>5</sup>
Mechanische Lebensdauer	5x10 <sup>6</sup>

Werkstoffe	
Kontaktwerkstoff	AgNi 90/10
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	70 °C

Weitere technische Daten	
Schutzart	RTII
Isolationsspannung Spule / Kontakt	5 kV
Isolationsspannung Kontakt / Kontakt	1 kV
Vibrationsfestigkeit Schliesser/Öffners	20/5 g
Pinning	5 mm

#### Technische Daten

---

##### Environmental Product Compliance

---

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

---

#### Zulassungen

---

#### Normen und Bestimmungen

---

CE konform

Ja

---



## 15947.2 PRS 2/48V AC

### Relais 2 Wechsler

#### Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Relais-Stecksockel PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 2-Wechslern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15136.2</u>	PRS 2	4044211046194	1



Relais-Stecksockel PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 2-Wechslern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15320.2</u>	PRS 2 G	4044211047115	1



Relais-Stecksockel PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 2-Wechslern, Zugfederanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15789.2</u>	PRS 2 Z	4044211135256	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15949.2</u>	PRSU 2G/48V AC	4044211141912	10



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15950.2</u>	PRSU 2Z/48V AC	4044211141929	10



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 48 VAC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15948.2</u>	PRSU 2/48V AC	4044211141905	10

## 15947.2 PRS 2/48V AC

### Relais 2 Wechsler

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Relais-Stecksockel PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 2-Wechslern, Push-in Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule und Querverbinder, Montageart: TS 35, Bemessungsquerschnitt: 1,5mm<sup>2</sup>, Bemessungsspannung 300V

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16503.2</u>	PPRS 2	4044211236298	20