

## 16061.2 GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-3M

### externe GSM-Antenne

---



GSM-UMTS-Antenne mit Rundstrahlcharakteristik, SMA-Rundstecker, Anschlusskabellänge 3 m

**RAL:** 9005

### Kaufmännische Daten

---

Artikelnummer	<u>16061.2</u>
Artikelbezeichnung	GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-3M
GTIN (EAN)	4044211145972
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	76 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	81 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85291069
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	GSM-Antenne
Farbe	Schwarz

## 16061.2 GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-3M

### externe GSM-Antenne

#### Technische Daten

Maße	
Länge	45 mm
Breite	45 mm
Höhe	39,5 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Bohrlochdurchmesser	17 mm

Anschlussdaten	
Steckverbinder	SMA-Male
Antennengewinn max.	1 dBi
Frequenz GSM	900, 1800, 2100 MHz
Impedanz	50 Ohm

Werkstoffe	
Material	Nylon 6
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	85 °C

Weitere technische Daten	
Montageart	Extern, Schraub
Kabellänge	3 m
Antennenform	Puck

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja



## 16061.2 GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-3M externe GSM-Antenne

### Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze, um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, inkl. GSM Standortbestimmung, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich 10 V - 30 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16369.2</u>	GSM-PRO2-GPS	4044211207748	1



Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze, um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten. Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich 10 V - 30 V DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16099.2</u>	GSM-PRO	4044211151560	1



Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze, um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich: 10 - 30 VDC.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16407.2</u>	GSM-PRO2E	4044211219017	1



Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze, um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, inkl. GSM Standortbestimmung, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich: 10 - 30 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16408.2</u>	GSM-PRO2E-GPS	4044211219024	1



Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze, um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten. Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich 10 V - 30 V DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16099.2</u>	GSM-PRO	4044211151560	1