

16084.2 PRSXT 1/24V AC Relais 1 W, XT-Bauform



Steckbare Industrirelais mit Leistungskontakten, 1 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung: 24 VAC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>16084.2</u>
Artikelbezeichnung	PRSXT 1/24V AC
GTIN (EAN)	4044211171537
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	16 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	16,1 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	CN
Produktbeschreibung	Relais

Technische Daten

Maße

Länge	29 mm
Breite	13 mm
Höhe	26,7 mm

Nennwerten

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3 (250 VAC) / 2 (400 VAC)

Eingangsdaten

Arbeitsspannung	>18,0 VAC -
Rückfallspannung	3,6 VAC
Spulenspannung	24 VAC -
Leistungsaufnahme	0,76 W
Spulenwiderstand	350 Ohm

Ausgangsdaten

Schaltspannung / Schaltspannung max.	250 / 400 VAC
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	16 / 30 A
Kontaktkonfiguration	1 Wechsler
Schaltleistung max.	4000 VA
Elektrische Lebensdauer (AC1)	50x10 ³
Mechanische Lebensdauer	5x10 ⁶

Werkstoffe

Kontaktwerkstoff	AgNi 90/10
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	70 °C

Weitere technische Daten

Schutzart	RTII
Isolationsspannung Spule / Kontakt	5 kV
Freilaufdiode	✓
Isolationsspannung Kontakt / Kontakt	1 kV
Prüftaste	✓
Vibrationsfestigkeit Schliesser/Öffners	20/5 g
Pinning	5 mm

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform	Ja
------------	----

16084.2 PRSXT 1/24V AC

Relais 1 W, XT-Bauform

Zubehör

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Relais-Stecksocket PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 1-Wechsler, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15135.2</u>	PRS 1	4044211046187	1



Relais-Stecksocket PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 2-Wechsler, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15320.2</u>	PRS 2 G	4044211047115	1



Relais-Stecksocket PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 2-Wechsler, Zugfederanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15789.2</u>	PRS 2 Z	4044211135256	1



Relais-Stecksocket PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 1-Wechsler, Zugfederanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15780.2</u>	PRS 1 Z	4044211135249	1



Relais-Stecksocket PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 1-Wechsler, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15135.2</u>	PRS 1	4044211046187	1



Relais-Stecksocket PRS, für Miniatur-Leistungserelais mit 2-Wechsler, Push-in Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule und Querverbinder, Montageart: TS 35, Bemessungsquerschnitt: 1,5mm², Bemessungsspannung 300V

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16503.2</u>	PPRS 2	4044211236298	20