



Übergabemodul für D-SUB, Zugfederanschluss und female D-SUB-HD-SteckVerbinder, Montageart: TS 35, Polzahl: 15

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	16108.2
Artikelbezeichnung	SD-B15CZ-HD
GTIN (EAN)	4044211153847
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	42 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	73 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Übergabemodul

Technische Daten

Maße

Länge	87 mm
Breite	49 mm
Höhe TS 35/7,5	38 mm

Nenn Daten

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Zugfederanschluss
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	15
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	1,5 mm ²
Abisolierlänge	6 mm

Eingangsdaten

Betriebsspannung AC/DC max.	125 V
Strombelastbarkeit je Kanal max.	1,5 A

Werkstoffe

Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35
Steckverbinder Typ	D-Sub High Density Buchsenleiste
Prüfspannung	0,67 kV
Geschirmt	✓

Environmental Product Compliance


REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN	DIN VDE 0110 / EN 50178
-----	-------------------------

Medien



Zubehör
