

16126.2 PRS 4/24V DC Au Relais 4 Wechsler mit Schalter



Steckbare Industrirelais, mit Mehrlagen-Goldkontakt, 4 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung: 24 VDC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>16126.2</u>
Artikelbezeichnung	PRS 4/24V DC Au
GTIN (EAN)	4044211178208
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	28,3 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	30,47 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	AT
Produktbeschreibung	Relais, offene Bauform

16126.2 PRS 4/24V DC Au Relais 4 Wechsler mit Schalter

Technische Daten

Maße	
Länge	28 mm
Breite	22,5 mm
Höhe	29 mm
Nennenden	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Eingangsdaten	
Arbeitsspannung	>18,0 VDC -
Rückfallspannung	2,4 VDC
Spulenspannung	24 VDC -
Leistungsaufnahme	0,74 W
Spulenwiderstand	777 Ohm
Ausgangsdaten	
Schaltspannung / Schaltspannung max.	250 / 250 VAC
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	6 / 12 A
Kontaktkonfiguration	4 Wechsler
Schaltleistung max.	1500 VA
Elektrische Lebensdauer (AC1)	1,5x10 ⁵ (@ 6 A)
Mechanische Lebensdauer	30x10 ⁶
Kontaktbelastung min.	20 mW
Prellzeit beim schließen des Schliessers/Öffners	6/8 ms
Werkstoffe	
Kontaktwerkstoff	AgNi 90/10 + Au
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	70 °C

16126.2 PRS 4/24V DC Au Relais 4 Wechsler mit Schalter

Technische Daten

Weitere technische Daten

Schutzart	RTII (flux proof)
Isolationsspannung Spule / Kontakt	2,5 kV
Ansprech-/Rückfallzeit	10 / 18 ms
Isolationsspannung Kontakt / Kontakt	1,2 kV
Mechanische Anzeige	✓
Prüftaste	✓
Vibrationsfestigkeit Schliesser/Öffners	7/4 g
Schockfestigkeit Schliesser/Öffners	20/5 g
Pinning	2,8 (AMP) mm

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

16126.2 PRS 4/24V DC Au Relais 4 Wechsler mit Schalter

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform

Ja

16126.2 PRS 4/24V DC Au Relais 4 Wechsler mit Schalter

Zubehör

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Relais-Stecksockel PRS, für Industrirelais mit 4-Wechslern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15137.2</u>	PRS 4	4044211046200	1



Relais-Stecksockel PRS, für Industrirelais mit 4-Wechslern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15324.2</u>	PRS 4 G	4044211047139	1



Relais-Stecksockel PRS, für Industrirelais mit 4-Wechslern, Zugfederanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>15431.2</u>	PRS 4 Z	4044211121488	1



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Relais mit Mehrlagen-Goldkontakt, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16127.2</u>	PRSU 4/24V DC Au	4044211178215	5



Vormontiertes Relaismodul PRS..., Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Relais mit Mehrlagen-Goldkontakt, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, 4 Wechsler, Eingangsspannung: 24 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16399.2</u>	PRSU 4G/24 V DC Au	4044211216504	1



Relais-Stecksockel PRS, für Industrirelais mit 4-Wechslern, Push-in Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule und Querverbinder, Montageart: TS 35

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16504.2</u>	PPRS 4	4044211236250	10