



GSM-UMTS-Antenne mit Rundstrahlcharakteristik, SMA-Rundstecker, Anschlusskabellänge 10 m

#### Kaufmännische Daten

---

Artikelnummer	<u>16173.2</u>
Artikelbezeichnung	GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-10M
GTIN (EAN)	4044211187019
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	457 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	480 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85291069
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	GSM-Antenne

## 16173.2 GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-10M

### Externe GSM-Antenne

#### Technische Daten

##### Maße

Länge	80 mm
Breite	80 mm
Höhe	45 mm
Aufbauhöhe	23 mm
Bohrlochdurchmesser	17 mm

##### Anschlussdaten

Steckverbinder	SMA-Male
Antennengewinn max.	1 dBi
Frequenz GSM	800, 850, 900, 1900, 2100 MHz
Impedanz	50 Ohm

##### Werkstoffe

Material	Nylon 6
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	85 °C

##### Weitere technische Daten

Montageart	Extern, Schraub
Kabellänge	10 m
Antennenform	Puck

##### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja



## 16173.2 GSM-ANTENNA-EXTERNAL-SMA-10M

### Externe GSM-Antenne

#### Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze, um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, inkl. GSM Standortbestimmung, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich 10 V - 30 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16369.2</u>	GSM-PRO2-GPS	4044211207748	1



Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze, um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, inkl. GSM Standortbestimmung, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich 10 V - 30 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16369.2</u>	GSM-PRO2-GPS	4044211207748	1



Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze, um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich: 10 - 30 VDC.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16407.2</u>	GSM-PRO2E	4044211219017	1



Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze, um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, inkl. GSM Standortbestimmung, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich: 10 - 30 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16408.2</u>	GSM-PRO2E-GPS	4044211219024	1



Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze, um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten. Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich 10 V - 30 V DC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16099.2</u>	GSM-PRO	4044211151560	1