# Datenblatt

## 16374.2 CAE/I-I/020-010




Signalwandler zur Umwandlung von Spannungs/Stromsignalen auf ein analoges Normsignal, Schraubanschluss, Montageart: TS 35, Versorgungsspannung: 24 VDC

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 16374.2 |
| Artikelbezeichnung | CAE/I-I/020-010 |
| GTIN (EAN) | 4044211207502 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 49 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 88 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 85423990 |
| Herkunftsland | NL |
| Produktbeschreibung | Wandlermodul |

# Datenblatt

## 16374.2 CAE/I-I/020-010

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Maße** | |
| Länge | 87 mm |
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 73 mm |
| **Nenndaten** | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| **Anschlussdaten** | |
| Anschlussprinzip | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max. | 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max. | 2,5 mm² |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
| **Environmental Product Compliance** | |
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 23.01.2024 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

## Medien

## Zubehör

### ##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS

Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze, um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich: 10 - 30 VDC.

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 16407.2 | GSM-PRO2E | 4044211219017 | 1 |

Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze, um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich: 10 - 30 VDC.

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 16407.2 | GSM-PRO2E | 4044211219017 | 1 |

Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze, um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, inkl. GSM Standortbestimmung, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich: 10 - 30 VDC

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 16408.2 | GSM-PRO2E-GPS | 4044211219024 | 1 |

Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze (bis einschließlich 4G), um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich: 10 - 30 VDC.

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 16455.2 | GSM-PRO2E-4G-EU | 4044211222512 | 1 |

Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze (bis einschließlich 4G), um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich 10 V - 30 V DC.

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 16456.2 | GSM-PRO2-4G-US | 4044211222529 | 1 |

### ##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS

Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze (bis einschließlich 4G), um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich: 10 - 30 VDC.

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 16457.2 | GSM-PRO2E-4G-US | 4044211222536 | 1 |

Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze, um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, inkl. GSM Standortbestimmung, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich: 10 - 30 VDC

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 16408.2 | GSM-PRO2E-GPS | 4044211219024 | 1 |