Datenblatt

16376.2 GSM-PRO-4AO

GSM-PRO I/O Analog-Ausgangs-Modul,4 Analog-Ausgänge 0 - 10V, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich 20 V - 28 VDC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	16376.2
Artikelbezeichnung	GSM-PRO-4AO
GTIN (EAN)	4044211207762
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	64 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	66 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85176990
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Steuerungs-Baustein

Datenblatt

16376.2 GSM-PRO-4AO

Technische Daten

Maße	
Länge	95 mm
Breite	36 mm
Höhe	60 mm
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max.	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm²
Abisolierlänge	6 mm
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Ausgangsdaten	
Anzahl der Ausgänge	4
Ausgangsart	Analog
Ausgangssignal U/I	0-10 VDC / -
Lastwiderstand U	>1000 Ohm Ohm
Eingangsdaten	
Auflösung U (0-10 VDC)	10bit / ± (30mV + 0,5% of measured value)
Werkstoffe	
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	60 °C
Temperaturkoeffizient	<0,02% °C
Relative Luftfeuchtigkeit max.	90 %
Weitere technische Daten	
Stromversorgung	20-28 VDC -
Stromaufnahme	57 mA
Schutzklasse	IP20
Lagertemperatur min.	-20 °C
Lagertemperatur max.	70 °C
Montage	TS35 / Direktmontage
BUS Daten	
Bus-Protokoll / Schnittstelle	Modbus RTU / RS485, half-duplex

Datenblatt

16376.2 GSM-PRO-4AO

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform	Ja
DIN	Low-Voltage Directive (LVD) 2014/35/EC, in compliance with EN 50178. EMC Directive 2014/30/EC, in compliance with EN 61326-1

Datenblatt

16376.2 GSM-PRO-4AO

Medien



Datenblatt

16376.2 GSM-PRO-4AO

Zubehör

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS

Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze, um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich 10 V - 30 V DC.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16368.2	GSM-PRO2	4044211207731	1

Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze, um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, inkl. GSM Standortbestimmung, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich 10 V - 30 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16369.2	GSM-PRO2-GPS	4044211207748	1

Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze (bis einschließlich 4G), um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich 10 V - 30 V DC.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16454.2	GSM-PRO2-4G-EU	4044211222505	1

Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze (bis einschließlich 4G), um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich 10 V - 30 V DC.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16454.2	GSM-PRO2-4G-EU	4044211222505	1

Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze (bis einschließlich 4G), um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich 10 V - 30 V DC.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16456.2	GSM-PRO2-4G-US	4044211222529	1

Datenblatt

16376.2 GSM-PRO-4AO

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS

Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze (bis einschließlich 4G), um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich: 10 - 30 VDC.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16457.2	GSM-PRO2E-4G-US	4044211222536	1

Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze (bis einschließlich 4G), um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich: 10 - 30 VDC.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16457.2	GSM-PRO2E-4G-US	4044211222536	1

Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze, um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, inkl. GSM Standortbestimmung, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich: 10 - 30 VDC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
16408.2	GSM-PRO2E-GPS	4044211219024	1