

## 16452.2 GSM-ANTENNA-EXTERNAL-4G-5M

### externe GSM-Antenne 4G

---



GSM-UMTS-LTE-Antenne mit Rundstrahlcharakteristik, SMA-Rundstecker, Anschlusskabellänge 5 m

**RAL:** 9005

#### Kaufmännische Daten

---

Artikelnummer	<u>16452.2</u>
Artikelbezeichnung	GSM-ANTENNA-EXTERNAL-4G-5M
GTIN (EAN)	4044211222499
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	138 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	140 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85291069
Herkunftsland	CN
Produktbeschreibung	GSM-Antenne
Farbe	Schwarz

## 16452.2 GSM-ANTENNA-EXTERNAL-4G-5M

### externe GSM-Antenne 4G

#### Technische Daten

<b>Maße</b>	
Länge	81,3 mm
Breite	81,3 mm
Höhe	29,6 mm
Aufbauhöhe	14,6 mm
Bohrlochdurchmesser	13 mm

<b>Anschlussdaten</b>	
Steckverbinder	SMA-Male
Antennengewinn max.	2,5 dBi
Frequenz GSM	689 – 960, 1710 – 2690 MHz
Impedanz	50 Ohm

<b>Werkstoffe</b>	
Material	ABS
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	85 °C

<b>Weitere technische Daten</b>	
Montageart	Extern, Schraub
Kabellänge	5 m
Antennenform	Puck

<b>Environmental Product Compliance</b>	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

## 16452.2 GSM-ANTENNA-EXTERNAL-4G-5M

### externe GSM-Antenne 4G

---

#### Medien

---

## 16452.2 GSM-ANTENNA-EXTERNAL-4G-5M

### externe GSM-Antenne 4G

#### Zubehör

##### Anschlusskabel



Antennenleitung zur verlängerung des Anschlusskables bei 4G Antennen, Anschlüsse: SMA Stecker > SMA Buchse, Länge: 10 m

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16494.2</u>	GSM-ANTENNA-EXTENSION-4G-10M	4044211236120	1

##### ##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze (bis einschließlich 4G), um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich 10 V - 30 V DC.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16454.2</u>	GSM-PRO2-4G-EU	4044211222505	1



Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze (bis einschließlich 4G), um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich: 10 - 30 VDC.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16455.2</u>	GSM-PRO2E-4G-EU	4044211222512	1



Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze (bis einschließlich 4G), um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich 10 V - 30 V DC.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16456.2</u>	GSM-PRO2-4G-US	4044211222529	1



Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze (bis einschließlich 4G), um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten, Montageart: TS 35, Versorgungsspannungsbereich: 10 - 30 VDC.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16457.2</u>	GSM-PRO2E-4G-US	4044211222536	1

## 16452.2 GSM-ANTENNA-EXTERNAL-4G-5M

### externe GSM-Antenne 4G

##INVERSE##CONTA-ELECTRONICS



Antennenleitung zur Verlängerung des Anschlusskables bei 4G Antennen, Anschlüsse:  
SMA Stecker > SMA Buchse, Länge: 10 m

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>16494.2</u>	GSM-ANTENNA-EXTENSION-4G-10M	4044211236120	1