



Messabgriffsklemme, Schraubanschluss, Montageart: Auf Basiselement, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,6 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	17121.2
Artikelbezeichnung	SMAG 6/4 BG
GTIN (EAN)	4044211172114
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,3 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8,3 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Messabgriffsklemme
Farbe	Beige

Technische Daten

Maße	
Länge	38,5 mm
Länge TS 35/7,5	87,5 mm
Breite	6,6 mm
Breite TS 35/7,5	8,1 mm
Höhe	29,2 mm
Höhe TS 35/7,5	55,5 mm

Nenndaten	
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstrom	24 A
Strombelastbarkeit max.	32 A
Bemessungsquerschnitt	4 mm ²
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0.77 W

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlüsse	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	22
Leiterquerschnitt AWG max.	11
Abisolierlänge	10 mm
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 3
Anzugsdrehmoment min.	0,5 Nm
Anzugsdrehmoment max.	1 Nm

Technische Daten

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Weitere technische Daten

Montageart	Auf Basiselement
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A4

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

17121.2 SMAG 6/4 BG
für SRK 6/2A

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
EAC Zulassung erteilt	Ja

Medien




EAC

17121.2 SMAG 6/4 BG

für SRK 6/2A


Zubehör

Reihenklemmen



Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17111.2</u>	SSL 6/2A GNYE	4044211141769	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17108.2</u>	SRK 6/2A BG	4044211141738	100

Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1086.0</u>	SDB 0,6x3,5	4044211014797	1

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 6 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>4702.7</u>	PMC SB 6/50 WH	4044211089986	500

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17151.4</u>	SSIK 6/2A BK	4044211188993	50

17121.2 SMAG 6/4 BG


für SRK 6/2A

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17176.4</u>	SSIK 6/2A/LED 30-60V AC/DC BK	4044211188931	50



Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17178.4</u>	SSIK 6/2A/LED 500V AC/DC BK	4044211188948	50




Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17175.4</u>	SSIK 6/2A/LED 12-30V AC/DC BK	4044211188924	50



Sicherungstrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17177.4</u>	SSIK 6/2A/LED 110-250V AC/DC BK	4044211188955	50




Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt:
10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17111.2</u>	SSL 6/2A GNYE	4044211141769	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt:
10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Schwarz-gelb


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17132.2</u>	SRK 6/2A/PE BKYE	4044211200718	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt:
10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17109.2</u>	SRK B 6/2A BG	4044211141745	100

##INVERSE##CONTA-CONNECT




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17108.2	SRK 6/2A BG	4044211141738	100




Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17110.2	SRK 6/2A/Z BG	4044211141752	100



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
17117.2	SRK 6/2A SAS BG	4044211149000	80



Durchgangsklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
87805.2	SRK 6/2A Ex BG	4044211199777	100