


17147.2 SSL 35/2A/IS GNYE
mit Innensechskantschrauben



Schutzleiterklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Breite: 16,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	17147.2
Artikelbezeichnung	SSL 35/2A/IS GNYE
GTIN (EAN)	4044211186678
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	84 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	86,7 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	CZ
Produktbeschreibung	Schutzleiterklemme
Farbe	Grün-gelb

17147.2 SSL 35/2A/IS GNYE mit Innensechskantschrauben

Technische Daten

Maße	
Länge	59 mm
Breite	16,1 mm
Höhe TS 35/7,5	65,5 mm
Nenn Daten	
Bemessungsquerschnitt	35 mm ²
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlussposition	Seitlich
Anschlüsse	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	50 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	50 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	35 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	16
Leiterquerschnitt AWG max.	1/0
Abisolierlänge	18 mm
Schraubenkopf	Innensechskant
Schraubengewinde	M 6
Anzugsdrehmoment min.	3,2 Nm
Anzugsdrehmoment max.	3,7 Nm
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig AWG max.	1/0
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig AWG min.	16
Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	1/0
Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	16
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse AWG max.	2
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse AWG min.	16

Technische Daten

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5
Lehrdorn nach EN 60 947-1	B9
Anzahl Querverbindungskanäle	1
Anzahl Testabgriffsmöglichkeiten	1

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

17147.2 SSL 35/2A/IS GNYE mit Innensechskantschrauben

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
EAC Zulassung erteilt	Ja

CSA Zulassung

CSA Prüfnorm	C22.2 No 158
CSA Zulassung erteilt	Ja
CSA Leiterquerschnitt AWG min.	16
CSA Leiterquerschnitt AWG max.	1/0
CSA Drehmoment max.	3,7 Nm
CSA Drehmoment min.	3,2 Nm

CSAus Zulassung

CSAus Prüfnorm	UL 1059
CSAus Zulassung erteilt	Ja
CSAus Leiterquerschnitt AWG min.	16
CSAus Leiterquerschnitt AWG max.	1/0
CSAus Drehmoment min.	3,2 Nm
CSAus Drehmoment max.	3,7 Nm

KEMA KEUR Zulassung

KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-2:2009
KEMA KEUR Zulassung erteilt	Ja
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	2,5 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	35 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.	2,5 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.	35 mm ²
KEMA Drehmoment min.	3,2 Nm
KEMA Drehmoment max.	3,7 Nm



17147.2 SSL 35/2A/IS GNYE
mit Innensechskantschrauben

Zulassungen

UL Zulassung

UL Prüfnorm	UL 1059
UL Leiterquerschnitt eindräftig (starr) AWG min.	16
UL Leiterquerschnitt eindräftig (starr) AWG max.	1/0
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	16
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	1/0
UL Drehmoment min.	28.3 Lb In.
UL Drehmoment max.	32.7 Lb In.
UL Leitermaterial	Cu
UL Fabrikverdrahtung	1
UL Feldverdrahtung	1
UL Recognized	1

Medien



17147.2 SSL 35/2A/IS GNYE
mit Innensechskantschrauben

Zubehör

Abdeckung



Abdeckung, Länge: 40,25 mm, Breite: 16 mm, Farbe: Gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17281.8</u>	SAD 1/16/B YE	4044211199661	20



Abdeckung, Länge: 40,25 mm, Breite: 16 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17282.7</u>	SAD 1/16/B WH	4044211199654	20


Messabgriffsklemme



Messabgriffsklemme, Schraubanschluss, Montageart: Auf Basiselement,
Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Breite: 8,3 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17148.2</u>	SMAG 35/6 BG	4044211186685	50

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17250.2</u>	SES 35 BG	4044211178253	50


Innensechskantschlüssel



Innensechskantschlüssel mit blanker Klinge

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2818.0</u>	ISKS 5	4044211055448	1

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 8 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>9323.7</u>	PMC SB 8/40 WH	4044211129231	400

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Messabgriffsklemme, Schraubanschluss, Montageart: Auf Basiselement,
Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Breite: 8,3 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>17148.2</u>	SMAG 35/6 BG	4044211186685	50