

## 17272.4 SST/SSIK/LED 30-60V AC/DC mit LED Statusanzeige

---



Statusanzeige, Anzeigeelement: LED, Montageart: Stecken, Farbe: Schwarz

RAL: 9005

### Kaufmännische Daten

---

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Artikelnummer                            | <u>17272.4</u>            |
| Artikelbezeichnung                       | SST/SSIK/LED 30-60V AC/DC |
| GTIN (EAN)                               | 4044211180409             |
| Verpackungseinheit                       | 10                        |
| Mengeneinheit                            | ST                        |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,86 g                    |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,96 g                    |
| Gewichtseinheit                          | G                         |
| Zolltarifnummer                          | 85389099                  |
| Herkunftsland                            | DE                        |
| Produktbeschreibung                      | Statusanzeige             |
| Farbe                                    | Schwarz                   |

## 17272.4 SST/SSIK/LED 30-60V AC/DC mit LED Statusanzeige

### Technische Daten

| <b>Maße</b> |        |
|-------------|--------|
| Länge       | 30 mm  |
| Breite      | 6,1 mm |
| Höhe        | 14 mm  |

| <b>Anschlussdaten</b> |         |
|-----------------------|---------|
| Anschlussprinzip      | Stecken |

| <b>Werkstoffe</b>         |              |
|---------------------------|--------------|
| Isoliergehäuse            | Polyamid 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0          |
| Arbeitstemperatur min.    | -40 °C       |
| Arbeitstemperatur max.    | 140 °C       |

| <b>Weitere technische Daten</b>          |                                 |
|--|---------------------------------|
| Montageart                               | Stecken                         |
| Sicherungsgröße                          | 6,3 x 25 / 6,3 x 32 mm          |
| Spannung Leuchtanzeige                   | 30-60 V                         |
| Querstrom über Leuchtanzeige             | < 5 mA                          |
| Art des Anzeigeelements (Defektanzeige)  | LED                             |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes       | G-Sicherung 6,3 x 25 / 6,3 x 32 |
| Versorgungsspannung (Defektanzeige) min. | 30                              |
| Versorgungsspannung (Defektanzeige) max. | 60                              |
| Art der Spannung (Defektanzeige)         | AC/DC                           |

| <b>Environmental Product Compliance</b> |            |
|---|------------|
| REACH Konform                           | Ja         |
| REACH Referenzdatum                     | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note          | Nein       |
| RoHS Konform                            | Ja         |

## 17272.4 SST/SSIK/LED 30-60V AC/DC mit LED Statusanzeige

---

### Zulassungen

---

#### KEMA KEUR Zulassung

---

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| KEMA KEUR Prüfnorm | EN 60947-7-3:2009 |
|--------------------|-------------------|

---

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| KEMA KEUR Zulassung erteilt | Ja |
|-----------------------------|----|

---

|                         |      |
|-------------------------|------|
| KEMA Bemessungsspannung | 60 V |
|-------------------------|------|

---

### Medien

---



## 17272.4 SST/SSIK/LED 30-60V AC/DC mit LED Statusanzeige

---

### Zubehör

---