

17274.4 SST/SSIK/LED 500V AC/DC mit LED Statusanzeige



Statusanzeige, Anzeigeelement: LED, Montageart: Stecken, Farbe: Schwarz

RAL: 9005

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	17274.4
Artikelbezeichnung	SST/SSIK/LED 500V AC/DC
GTIN (EAN)	4044211180423
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,86 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,96 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Statusanzeige
Farbe	Schwarz

17274.4 SST/SSIK/LED 500V AC/DC mit LED Statusanzeige

Technische Daten

Maße	
Länge	30 mm
Breite	6,1 mm
Höhe	14 mm

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Stecken

Werkstoffe	
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	140 °C

Weitere technische Daten	
Montageart	Stecken
Sicherungsgröße	6,3 x 25 / 6,3 x 32 mm
Spannung Leuchtanzeige	500 V
Querstrom über Leuchtanzeige	< 5 mA
Art des Anzeigeelements (Defektanzeige)	LED
Ausführung des Sicherungseinsatzes	G-Sicherung 6,3 x 25 / 6,3 x 32
Versorgungsspannung (Defektanzeige) min.	500
Versorgungsspannung (Defektanzeige) max.	500
Art der Spannung (Defektanzeige)	AC/DC

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

17274.4 SST/SSIK/LED 500V AC/DC mit LED Statusanzeige

Zulassungen

KEMA KEUR Zulassung

KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-3:2009
KEMA KEUR Zulassung erteilt	Ja
KEMA Bemessungsspannung	500 V

Medien



17274.4 SST/SSIK/LED 500V AC/DC mit LED Statusanzeige

Zubehör
