

Querverbinder isoliert, Polzahl: 6, Montageart: Stecken, Breite: 30 mm, Farbe: Gelb

RAL: 1026

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>17406.8</u>
Artikelbezeichnung	FIQI 2,5-4/6 YE
GTIN (EAN)	4044211175993
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,5 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,57 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Querverbinder isoliert
Farbe	Gelb

### Technische Daten

#### Maße

Länge	3,4 mm
Breite	30 mm
Teilungsmaß	5,1 mm

#### Nenndaten

Spannung max.	800 V
Bemessungsstrom	24 A
Strombelastbarkeit max.	32 A
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Verschmutzungsgrad	2

#### Anschlussdaten

Polzahl	6
---------	---

#### Werkstoffe

Material	Bronze
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

#### Weitere technische Daten

Montageart	Stecken
Isolation vorhanden	✓
Berührungsschutz vorhanden	✓
Anzahl der gebrückten Klemmen	6

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja


---

### Medien

---

### Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Neutralleiter-Trennklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Blau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3273.5</u>	FNT 2,5-4 BU	4044211138974	100



Durchgangs-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3276.2</u>	FRKI 2,5-4 BG	4044211139001	100