



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

| | |
|--|-----------------|
| Artikelnummer | <u>17423.2</u> |
| Artikelbezeichnung | FAPI 6-10/3A BG |
| GTIN (EAN) | 4044211199968 |
| Verpackungseinheit | 20 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,87 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,12 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Herkunftsland | DE |
| Prio-Artikel | 17423.2 |
| Produktbeschreibung | Abschlussplatte |

Technische Daten

Maße

| | |
|--------|---------|
| Länge | 79,8 mm |
| Breite | 1,5 mm |
| Höhe | 32,7 mm |

Werkstoffe

| | |
|---------------------------|--------------|
| Material | Polyamid 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0 |
| Arbeitstemperatur min. | -40 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 120 °C |

Environmental Product Compliance

| | |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

Medien

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Schutzleiter-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Grün-gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3217.2</u> | FSLI 6-10/3A GNYE | 4044211199944 | 50 |



Durchgangs-Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,
Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Beige

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>3216.2</u> | FRKI 6-10/3A BG | 4044211199913 | 50 |