

Aussenquerverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 14,36 mm, Bemessungsstrom: 27 A, Farbe: Gelb

**RAL:** 1026

## Kaufmännische Daten

---

Artikelnummer	2024.0
Artikelbezeichnung	AQI 3/5/15 YE
GTIN (EAN)	4044211048273
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,22 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,23 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	2024.0
Produktbeschreibung	Aussenquerverbinder isoliert

## 2024.0 AQI 3/5/15 YE für RK 2,5 | RK 2,5/35 N/2Q

### Technische Daten

<b>Maße</b>	
Breite	14,36 mm
Teilungsmaß	5 mm
<b>Nenndaten</b>	
Bemessungsstrom	27 A
Verschmutzungsgrad	3
<b>Anschlussdaten</b>	
Polzahl	3
<b>Werkstoffe</b>	
Material	Kupfer
Oberfläche	Verzinkt
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C
<b>Weitere technische Daten</b>	
Montageart	Stecken
Isolation vorhanden	✓
Berührungsschutz vorhanden	✓
Anzahl der gebrückten Klemmen	3
<b>Environmental Product Compliance</b>	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023, 23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

## Medien

---

### Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-CONNECT




Motoranschlussklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3582.2</u>	ZVMAK 2,5 BG	4044211059309	50




Motoranschlussklemme, Zugfederanschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3646.2</u>	ZVMAK 2,5 N/L/L/PE BG	4044211171322	50




Doppelstockklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1208.2</u>	KBLD 2,5 m.B. BG	4044211028374	10




Durchgangsklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1298.2</u>	KBL 2,5 m.B. BG	4044211040499	10



Durchgangsklemme zur Direktmontage/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart:  
Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1387.2</u>	KBL 2,5-D BG	4044211044282	100




Doppelstockklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1207.2</u>	KBLD 2,5 BG	4044211028282	10


## 2024.0 AQI 3/5/15 YE für RK 2,5 | RK 2,5/35 N/2Q

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1297.2</u>	KBL 2,5 BG	4044211040383	10



Durchgangsklemme zur Direktmontage/Blockvariante, Schraubanschluss, Montageart: Montagefläche, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1384.2</u>	KBL 2,5/10-D BG	4044211044251	10