# Datenblatt

## 2134.0 H 10,0/22-T BN

Aderendhülsen, Leiterquerschnitt max.: 10 mm², Länge: 22 mm mm², Länge Kupferrohr: 12 mm, Farbe: Braun

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2134.0 |
| Artikelbezeichnung | H 10,0/22-T BN |
| GTIN (EAN) | 4044211049539 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,5 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,52 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Herkunftsland | DE |
| Produktbeschreibung | Aderendhülsen |
| Farbe | Braun |

# Datenblatt

## 2134.0 H 10,0/22-T BN

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Maße** | |
| Länge | 22 mm |
| Länge Kupferrohr | 12 mm |
| Durchmesser Kupferrohr | 4,5 mm |
| Durchmesser Kunststoffkragen | 7,6 mm |
| Wandstärke Kupferrohr | 0,2 mm |
| Wandstärke Kunststoffkragen | 0,4 mm |
| **Anschlussdaten** | |
| Leiterquerschnitt max. | 10 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG max. | 8 |
| Abisolierlänge | 15 mm |
| **Werkstoffe** | |
| Kupferrohr | Kupferlegierung |
| Oberfläche | Galvanisch verzinnt, glänzend |
| Kunststoffkragen | Polypropylen-Homopolymer |
| Arbeitstemperatur min. | -5 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 105 °C |
| **Weitere technische Daten** | |
| Isolation vorhanden | ✓ |
| **Environmental Product Compliance** | |
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

# Datenblatt

## 2134.0 H 10,0/22-T BN

## Zulassungen

### Normen und Bestimmungen

| | |
|---|---|
| DIN 46228-4:1990 | Ja |

# Datenblatt

## 2134.0 H 10,0/22-T BN

### Medien

# Datenblatt

## 2134.0 H 10,0/22-T BN

### Zubehör