

**2152.0 Q 0,5 m/98 Pole**

**für RK 2,5 | KBL 2,5 | RKD 2,5 | KBLD 2,5**



Querverbinder, Polzahl: 98, Montageart: Schraubbar, Breite: 500 mm, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>,  
Farbe: Natur

## Kaufmännische Daten

|  |                 |
|--|-----------------|
| Artikelnummer                            | <u>2152.0</u>   |
| Artikelbezeichnung                       | Q 0,5 m/98 Pole |
| GTIN (EAN)                               | 4044211049737   |
| Verpackungseinheit                       | 1               |
| Mengeneinheit                            | ST              |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 111,26 g        |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 113 g           |
| Gewichtseinheit                          | G               |
| Zolltarifnummer                          | 85389099        |
| Herkunftsland                            | CZ              |
| Produktbeschreibung                      | Querverbinder   |
| Farbe                                    | Natur           |

## 2152.0 Q 0,5 m/98 Pole

für RK 2,5 | KBL 2,5 | RKD 2,5 | KBLD 2,5

### Technische Daten

| Maße                                     |        |
|--|--------|
| Länge                                    | 4 mm   |
| Breite                                   | 500 mm |
| Lochhöhe                                 | 2,5 mm |
| Lochdurchmesser                          | 2,8 mm |
| Lochabstand (Mittelpunkt zu Mittelpunkt) | 5,1 mm |
| Teilungsmaß                              | 5 mm   |
| Langloch                                 | ✓      |

| Nenndaten                    |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Spannung mit Trennwand max.  | 800 V               |
| Spannung ohne Trennwand max. | 400 V               |
| Bemessungsstrom              | 20 A                |
| Bemessungsquerschnitt        | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Verschmutzungsgrad           | 3                   |

| Anschlussdaten        |         |
|-----------------------|---------|
| Polzahl               | 98      |
| Schraubenkopf         | Schlitz |
| Schraubengewinde      | M 2,5   |
| Anzugsdrehmoment min. | 0,4 Nm  |
| Anzugsdrehmoment max. | 0,8 Nm  |

| Werkstoffe          |          |
|---------------------|----------|
| Material            | Kupfer   |
| Oberfläche          | Verzinkt |
| Oberfläche Schraube | Verzinkt |

| Weitere technische Daten |            |
|--------------------------|------------|
| Montageart               | Schraubbar |

2152.0 Q 0,5 m/98 Pole

für RK 2,5 | KBL 2,5 | RKD 2,5 | KBLD 2,5

## Technische Daten

### Environmental Product Compliance

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform                  | Nein       |
| REACH Referenzdatum            | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein       |
| REACH CAS 1 Stoffname          | BLEI       |
| REACH CAS 1 Prozent minimal    | 0.1 %      |
| REACH CAS 1 Prozent maximal    | 4 %        |
| REACH CAS 1 Nummer             | 7439-92-1  |
| RoHS Konform                   | Ja         |
| RoHS Ausnahmeregel             | 6c         |

2152.0 Q 0,5 m/98 Pole

für RK 2,5 | KBL 2,5 | RKD 2,5 | KBLD 2,5

---

Medien

---

**M2.5**



## 2152.0 Q 0,5 m/98 Pole für RK 2,5 | KBL 2,5 | RKD 2,5 | KBLD 2,5

### Zubehör

#### Schraubendreher

Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau



| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN)    | VPE |
|---------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>1086.0</u> | SDB 0,6x3,5        | 4044211014797 | 1   |