



Zugbügel, Schraubanschluss, Montageart: Schraubbar, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Farbe: Grün-gelb

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2487.1
Artikelbezeichnung	ZB 16/6/K GNYE
GTIN (EAN)	4044211052812
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,45 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8,5 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	2487.1
Produktbeschreibung	Zugbügel

Technische Daten

Maße

Länge	12 mm
Breite	9,5 mm
Höhe	19,9 mm

Nenndaten

Bemessungsquerschnitt	16 mm ²
-----------------------	--------------------

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	16 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	16 mm ²
Abisolierlänge	12 mm
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 4
Anzugsdrehmoment min.	1,2 Nm
Anzugsdrehmoment max.	2 Nm

Werkstoffe

Material	Stahl
Oberfläche	Verzinkt, dickschichtpassiviert
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C
Schrauben	Stahl
Oberfläche Schraube	Verzinkt, dickschichtpassiviert

Weitere technische Daten

Montageart	Schraubbar
------------	------------

Environmental Product Compliance

REACH Candidate Substance Note	Nein
--------------------------------	------

Medien



Zubehör

Kappe

Kappe, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2492.1</u>	K 16/6 GNYE	4044211052928	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT

Kappe, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2492.1</u>	K 16/6 GNYE	4044211052928	50
