
Datenblatt

27003.2 PSL 1,5/3A GNYE



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 3,5 mm, Farbe: Grün-gelb

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	27003.2
Artikelbezeichnung	PSL 1,5/3A GNYE
GTIN (EAN)	4044211223724
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,01 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,45 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	BG
Produktbeschreibung	Schutzleiterklemme
Farbe	Grün-gelb

Datenblatt

27003.2 PSL 1,5/3A GNYE

Technische Daten

Maße	
Länge	54,1 mm
Breite	3,5 mm
Höhe	30,5 mm
Höhe TS 35/7,5	32 mm
Nenndaten	
Bemessungsquerschnitt	1,5 mm²
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Push-in-Anschluss
Anschlussposition	Oben
Anschlüsse	3
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig min.	0,25 mm²
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig max.	1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.	1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	1 mm²
Leiterquerschnitt AWG min.	26
Leiterquerschnitt AWG max.	14
Abisolierlänge	10 mm
Werkstoffe	
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Weitere technische Daten	
Montageart	TS 35/7,5 u. TS 35/15
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A1
Anzahl Querverbindungskanäle	1
Abschlussplatte erforderlich	✓

Datenblatt

27003.2 PSL 1,5/3A GNYE

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Datenblatt

27003.2 PSL 1,5/3A GNYE

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
EAC Zulassung erteilt	Ja

cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	CSA-C22.2 No. 158
cUL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG min.	26
cUL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG max.	14
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	26
cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	14
cUL Leitermaterial	Cu
cUL File Number	E95701
cUL Recognized	1

KEMA KEUR Zulassung

KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-2:2009
KEMA KEUR Zulassung beantragt	Ja


UL Zulassung


UL Prüfnorm	UL 1059
UL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG min.	26
UL Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) AWG max.	14
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	14
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	26
UL Leitermaterial	Cu
UL Fabrikverdrahtung	1
UL Feldverdrahtung	1
UL File Number	E95701
UL Recognized	1

Datenblatt

27003.2 PSL 1,5/3A GNYE

Medien





Datenblatt

27003.2 PSL 1,5/3A GNYE

Zubehör

Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27101.6	PAP 1,5/3A GR	4044211224349	20

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3811.2	ZES 35/2 BG	4044211080600	50


Prüfstecker



Prüstecker, Farbe: Rot


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2007.0	PS 2,3	4044211048105	20

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Stecken, Breite: 34,1 mm, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27130.9	PQI 1,5/10 RD	4044211225209	10



Querverbinder isoliert, Polzahl: 20, Montageart: Stecken, Breite: 69,1 mm, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27131.9	PQI 1,5/20 RD	4044211225216	5



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 6,1 mm, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27122.9	PQI 1,5/2 RD	4044211225162	50

Datenblatt

27003.2 PSL 1,5/3A GNYE

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 9,6 mm, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27123.9	PQI 1,5/3 RD	4044211225179	50



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 13,1 mm, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27124.9	PQI 1,5/4 RD	4044211225186	20

Schnellbezeichnung

Klemmenmarkierer/ PC Card, Länge: 5 mm, Breite: 3,5 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28350.7	PC-SB 3,5X5/56 WH	4044211216061	1120

Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3164.0	SDB 0,4x2,0	4044211107246	1

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27101.6	PAP 1,5/3A GR	4044211224349	20