

Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	27015.2
Artikelbezeichnung	PSL 4/3A GNYE
GTIN (EAN)	4044211215842
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	13,79 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,95 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	CZ
Produktbeschreibung	Schutzleiterklemme
Farbe	Grün-gelb

Technische Daten

Maße

Länge	66,5 mm
Breite	6,1 mm
Höhe	35,2 mm
Höhe TS 35/7,5	36,7 mm

Nenndaten

Bemessungsquerschnitt	4 mm ²
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Push-in-Anschluss
Anschlussposition	Oben
Anschlüsse	3
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	20
Leiterquerschnitt AWG max.	10
Abisolierlänge	12 mm

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5 u. TS 35/15
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A4
Anzahl Querverbindungskanäle	1
Abschlussplatte erforderlich	✓

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
--------------	----------------

EAC Zulassung erteilt	Ja
-----------------------	----

cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	CSA-C22.2 No. 158
--------------	-------------------

cUL Leiterquerschnitt eindräftig (starr) AWG min.	20
---	----

cUL Leiterquerschnitt eindräftig (starr) AWG max.	10
---	----

cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	20
---	----

cUL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	10
---	----

cUL Leitermaterial	Cu
--------------------	----

cUL File Number	E95701
-----------------	--------

cUL Recognized	1
----------------	---

KEMA KEUR Zulassung

KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-2:2009
--------------------	-------------------

KEMA KEUR Zulassung beantragt	Ja
-------------------------------	----

UL Zulassung

UL Prüfnorm	UL 1059
-------------	---------

UL Leiterquerschnitt eindräftig (starr) AWG min.	20
--	----

UL Leiterquerschnitt eindräftig (starr) AWG max.	10
--	----

UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	10
--	----

UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	20
--	----

UL Leitermaterial	Cu
-------------------	----



UL Fabrikverdrahtung	1
----------------------	---

UL Feldverdrahtung	1
--------------------	---

UL File Number	E95701
----------------	--------

UL Recognized	1
---------------	---

Medien



Zubehör

Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27107.6</u>	PAP 4/3A GR	4044211224646	20

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>3811.2</u>	ZES 35/2 BG	4044211080600	50

Prüfstecker



Prüfstecker, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2007.0</u>	PS 2,3	4044211048105	20

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 10,1 mm, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27142.9</u>	PQI 4/2 RD	4044211225285	50



Querverbinder isoliert, Polzahl: 20, Montageart: Stecken, Breite: 119,9 mm, Farbe: Rot


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27151.9</u>	PQI 4/20 RD	4044211225339	5

Querverbinder isoliert




Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 16,2 mm, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27143.9</u>	PQI 4/3 RD	4044211225292	50



Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Stecken, Breite: 58,9 mm, Farbe: Rot


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27150.9</u>	PQI 4/10 RD	4044211225322	10



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 22,3 mm, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27144.9</u>	PQI 4/4 RD	4044211225308	20

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/ PC Card, Länge: 5 mm, Breite: 6 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28343.7</u>	PC-SB 6X5/40 WH	4044211215996	800

Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>1085.0</u>	SDB 0,5x3,0	4044211014643	1

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27107.6</u>	PAP 4/3A GR	4044211224646	20