Datenblatt

27025.2 PSL 10/2A GNYE



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 10,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	27025.2
Artikelbezeichnung	PSL 10/2A GNYE
GTIN (EAN)	4044211224042
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	34,9 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	36,7 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	CZ
Produktbeschreibung	Schutzleiterklemme
Farbe	Grün-gelb

Datenblatt

27025.2 PSL 10/2A GNYE

Technische Daten

Maße

Länge	67,8 mm
Breite	10,1 mm
Höhe	48 mm
Höhe TS 35/7,5	49,5 mm

Nenndaten

Bemessungsquerschnitt	10 mm²
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Push-in-Anschluss
Anschlussposition	Oben
Anschlüsse	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig max.	16 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.	10 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	10 mm²
Leiterquerschnitt AWG min.	20
Leiterquerschnitt AWG max.	6
Abisolierlänge	18 mm

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5 u. TS 35/15
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A6
Anzahl Querverbindungskanäle	1
Abschlussplatte erforderlich	✓

Datenblatt

27025.2 PSL 10/2A GNYE

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Datenblatt

27025.2 PSL 10/2A GNYE

Zulassungen

Normen und Bestimmungen	
EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
EAC Zulassung beantragt	Ja

KEMA KEUR Zulassung	
KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-2:2009
KEMA KEUR Zulassung beantragt	Ja

UL Zulassung	
UL Prüfnorm	UL 1059
UL Recognized beantragt	1

Datenblatt

27025.2 PSL 10/2A GNYE

Medien





Datenblatt

27025.2 PSL 10/2A GNYE

Zubehör

Abschlussplatte

Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27112.6	PAP 10/2A GR	4044211224899	20

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 6 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3748.2	ZES 35 BG	4044211060572	50

Prüfstecker

Prüstecker, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2007.0	PS 2,3	4044211048105	20

Querverbinder isoliert

Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 17,1 mm, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27162.9	PQI 10/2 RD	4044211225407	50

Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 37,3 mm, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27164.9	PQI 10/4 RD	4044211225421	20

Datenblatt

27025.2 PSL 10/2A GNYE

Querverbinder isoliert

Querverbinder isoliert, Polzahl: 20, Montageart: Stecken, Breite: 198,9 mm, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27171.9	PQI 10/20 RD	4044211225452	5

Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Stecken, Breite: 97,9 mm, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27170.9	PQI 10/10 RD	4044211225445	10

Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 27,2 mm, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27163.9	PQI 10/3 RD	4044211225414	50

Schraubendreher

Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1085.0	SDB 0,5x3,0	4044211014643	1

##INVERSE##CONTA-CONNECT

Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27112.6	PAP 10/2A GR	4044211224899	20