Datenblatt

27026.6 PRK 10/3A GR



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 10,1 mm, Farbe: Grau

RAL: Ähnlich 7035

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	27026.6
Artikelbezeichnung	PRK 10/3A GR
GTIN (EAN)	4044211224073
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Prio-Artikel	27026.6
Produktbeschreibung	Durchgangsklemme

Datenblatt

27026.6 PRK 10/3A GR

Technische Daten

Maße	
Länge	88,9 mm
Breite	10,1 mm
Höhe	48 mm
Höhe TS 35/7,5	49,5 mm

Nenndaten	
Bemessungsspannung	1000 V
Bemessungsstrom	57 A
Bemessungsquerschnitt	10 mm²
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	1.82 W

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Push-in-Anschluss
Anschlussposition	Oben
Anschlüsse	3
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig max.	16 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.	10 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	10 mm²
Leiterquerschnitt AWG min.	20
Leiterquerschnitt AWG max.	6
Abisolierlänge	18 mm

Werkstoffe	
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Datenblatt

27026.6 PRK 10/3A GR

Technische Daten

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5 u. TS 35/15
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A6
Anzahl Querverbindungskanäle	2
Abschlussplatte erforderlich	✓

Environmental Product Compliance

REACH Candidate Substance Note	Nein

Datenblatt

27026.6 PRK 10/3A GR

Zulassungen

Normen und Bestimmungen	
EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
EAC Zulassung beantragt	Ja

KEMA KEUR Zulassung	
KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-1:2009
KEMA KEUR Zulassung beantragt	Ja

UL Zulassung	
UL Prüfnorm	UL 1059
UL Recognized beantragt	1

Datenblatt

27026.6 PRK 10/3A GR

Medien



Datenblatt

27026.6 PRK 10/3A GR

Zubehör

Abschlussplatte

Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27113.6	PAP 10/3A GR	4044211224943	20

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 6 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3748.2	ZES 35 BG	4044211060572	50

Querverbinder isoliert

Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 37,3 mm, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27164.9	PQI 10/4 RD	4044211225421	20

##INVERSE##CONTA-CONNECT

Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27113.6	PAP 10/3A GR	4044211224943	20

Schraubendreher

Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1085.0	SDB 0,5x3,0	4044211014643	1