Datenblatt

27072.6 PRKD 4/SV GR
vertikal verbunden



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4,0 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Grau

RAL: Ähnlich 7035

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	27072.6
Artikelbezeichnung	PRKD 4/SV GR
GTIN (EAN)	4044211246792
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	14,44 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	15,18 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	CZ
Prio-Artikel	27072.6
Produktbeschreibung	Doppelstockklemme

Datenblatt

27072.6 PRKD 4/SV GR
vertikal verbunden

Technische Daten

Maße	
Länge	75,7 mm
Breite	6,1 mm
Höhe	48,8 mm
Höhe TS 35/7,5	50,3 mm
Nenndaten	
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstrom	28 A
Bemessungsquerschnitt	4 mm²
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	III
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	1.79 W
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Push-in-Anschluss
Anschlussposition	Oben
Anschlüsse	4
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	2
Etagen intern gebrückt	✓
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig max.	6 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	4 mm²
Leiterquerschnitt AWG min.	20
Leiterquerschnitt AWG max.	10
Abisolierlänge	12 mm
Werkstoffe	
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Datenblatt

27072.6 PRKD 4/SV GR
vertikal verbunden

Technische Daten

Weitere technische Daten	
Montageart	TS 35/7,5 u. TS 35/15
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A4
Anzahl Querverbindungskanäle	2
Abschlussplatte erforderlich	✓

Datenblatt

27072.6 PRKD 4/SV GR
vertikal verbunden

Zulassungen

Normen und Bestimmungen	
EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011

KEMA KEUR Zulassung	
KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-1:2009
KEMA KEUR Zulassung beantragt	Ja

UL Zulassung	
UL Prüfnorm	UL 1059
UL Recognized beantragt	1

Datenblatt

27072.6 PRKD 4/SV GR
vertikal verbunden

Medien





Datenblatt

27072.6 PRKD 4/SV GR
vertikal verbunden

Zubehör

Abschlussplatte

Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Grün

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27178.1	PAPD 4 GN	4044211242688	20

Endstütze

Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3811.2	ZES 35/2 BG	4044211080600	50

Prüfstecker

Prüstecker, Farbe: Rot

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2007.0	PS 2,3	4044211048105	20

Bezeichnungsadapter

Bezeichnungsadapter, Teilungsmaß: 5,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27174.6	PBA 2 GR	4044211226947	20

Datenblatt

27072.6 PRKD 4/SV GR
vertikal verbunden

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm, Breite: 6 mm, Farbe: Weiß

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
4702.7	PMC SB 6/50 WH	4044211089986	500

##INVERSE##CONTA-CONNECT

Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Grün

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27178.1	PAPD 4 GN	4044211242688	20

Schraubendreher

Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1085.0	SDB 0,5x3,0	4044211014643	1