

Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Grau

RAL: 7032

Kaufmännische Daten

| | |
|--|-----------------|
| Artikelnummer | 27119.6 |
| Artikelbezeichnung | PAPIKD 2,5 GR |
| GTIN (EAN) | 4044211227340 |
| Verpackungseinheit | 20 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5,2 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5,4 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Herkunftsland | DE |
| Prio-Artikel | 27119.6 |
| Produktbeschreibung | Abschlussplatte |

Technische Daten

Maße

| | |
|--------|---------|
| Länge | 102 mm |
| Breite | 1,5 mm |
| Höhe | 56,2 mm |

Werkstoffe

| | |
|---------------------------|--------------|
| Material | Polyamid 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0 |
| Arbeitstemperatur min. | -40 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 120 °C |

Environmental Product Compliance

| | |
|--------------------------------|------------|
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

Medien


Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>27039.6</u> | PIKD 2,5 GR | 4044211227210 | 50 |



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>27041.6</u> | PIKD 2,5/SV GR | 4044211227241 | 50 |

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------|--------------------|---------------|-----|
| <u>27041.6</u> | PIKD 2,5/SV GR | 4044211227241 | 50 |