



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 13,1 mm, Farbe: Rot

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	27124.9
Artikelbezeichnung	PQI 1,5/4 RD
GTIN (EAN)	4044211225186
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,32 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,44 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	27124.9
Produktbeschreibung	Querverbinder isoliert

Technische Daten

Maße	
Länge	3,2 mm
Breite	13,1 mm
Höhe	14,5 mm
Teilungsmaß	3,5 mm

Nenndaten	
Spannung max.	500 V
Bemessungsstrom	17,5 A
Strombelastbarkeit max.	17,5 A
Bemessungsquerschnitt	1,5 mm ²
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten	
Polzahl	4

Werkstoffe	
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Weitere technische Daten	
Montageart	Stecken
Isolation vorhanden	✓
Berührungsschutz vorhanden	✓
Anzahl der gebrückten Klemmen	4

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 3,5 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27001.2</u>	PSL 1,5/2A GNYE	4044211223687	50



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 3,5 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27003.2</u>	PSL 1,5/3A GNYE	4044211223724	50



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Breite: 3,5 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27005.2</u>	PSL 1,5/4A GNYE	4044211223762	50