

Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Stecken, Breite: 49,9 mm, Farbe: Rot

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	27140.9
Artikelbezeichnung	PQI 2,5/10 RD
GTIN (EAN)	4044211225261
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,5 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8,73 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	27140.9
Produktbeschreibung	Querverbinder isoliert

### Technische Daten

#### Maße

Länge	4 mm
Breite	49,9 mm
Höhe	19,4 mm
Teilungsmaß	5,1 mm

#### Nennwerten

Spannung max.	800 V
Bemessungsstrom	24 A
Strombelastbarkeit max.	24 A
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Verschmutzungsgrad	3

#### Anschlussdaten

Polzahl	10
---------	----

#### Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

#### Weitere technische Daten

Montageart	Stecken
Isolation vorhanden	✓
Berührungsschutz vorhanden	✓
Anzahl der gebrückten Klemmen	10

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja


---

### Medien

---


### Zubehör

#### ##INVERSE##CONTA-CONNECT




Motoranschlussklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27046.6</u>	PVMAK 2,5 GR	4044211227289	50




Motoranschlussklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27047.6</u>	PVMAK 2,5/SV GR	4044211227296	50



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS  
35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27048.6</u>	PIKD 2,5/1PE/L/L GR	4044211227173	50




Schutzleiter-Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,  
Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27037.2</u>	PSLD 2,5 GNYE	4044211226718	50



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS  
35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grün-gelb


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27040.2</u>	PIKD 2,5/SV/PE GNYE	4044211227227	50



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS  
35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27042.6</u>	PIKD 2,5/PE/L/L GR	4044211227258	50

### ##INVERSE##CONTA-CONNECT




Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27043.6</u>	PIKD 2,5/PE/L/N GR	4044211227265	50




Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27045.6</u>	PIKD 2,5/L/L/N GR	4044211227272	50




Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27049.6</u>	PIKD 2,5/1PE/L/N GR	4044211227180	50




Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27050.6</u>	PIKD 2,5/1/L/L GR	4044211227302	50




Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27051.6</u>	PRKD 2,5/PE/L GR	4044211227159	50



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27036.6</u>	PRKD 2,5 GR	4044211226695	50



Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27052.6</u>	PRKD 2,5/PE/N GR	4044211227166	50

### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27009.2</u>	PSL 2,5/3A GNYE	4044211223847	50




Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27007.2</u>	PSL 2,5/2A GNYE	4044211223809	50



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27011.2</u>	PSL 2,5/4A GNYE	4044211223885	50



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27008.6</u>	PRK 2,5/3A GR	4044211223830	50