Datenblatt

27151.9 PQI 4/20 RD



Querverbinder isoliert, Polzahl: 20, Montageart: Stecken, Breite: 119,9 mm, Farbe: Rot

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	27151.9
Artikelbezeichnung	PQI 4/20 RD
GTIN (EAN)	4044211225339
Verpackungseinheit	5
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	18,6 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	19,2 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	27151.9
Produktbeschreibung	Querverbinder isoliert

Datenblatt

27151.9 PQI 4/20 RD

Technische Daten

Maße	
Länge	4 mm
Breite	119,9 mm
Höhe	19,4 mm
Teilungsmaß	6,1 mm
Nenndaten	
Spannung max.	800 V
Bemessungsstrom	32 A
Strombelastbarkeit max.	32 A
Bemessungsquerschnitt	4 mm²
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussdaten	
Polzahl	20
Werkstoffe	
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Weitere technische Daten	
Montageart	Stecken
Isolation vorhanden	✓
Berührungsschutz vorhanden	✓
Anzahl der gebrückten Klemmen	20
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Datenblatt

27151.9 PQI 4/20 RD

Medien

Datenblatt

27151.9 PQI 4/20 RD

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27048.6	PIKD 2,5/1PE/L/L GR	4044211227173	50



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27013.2	PSL 4/2A GNYE	4044211215804	50



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27015.2	PSL 4/3A GNYE	4044211215842	50

Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27017.2	PSL 4/4A GNYE	4044211215880	50



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27016.6	PRK 4/4A GR	4044211215873	50



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27012.6	PRK 4/2A GR	4044211215774	50

Datenblatt

27151.9 PQI 4/20 RD

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5,Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27014.6	PRK 4/3A GR	4044211215835	50

Schutzleiter-Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27071.2	PSLD 4 GNYE	4044211246457	50

Schutzleiter-Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27074.2	PSLD 4/3A GNYE	4044211246440	50



Doppelstockklemme

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27072	PRKD 4/SV	4044211246792	50



Doppelstockklemme

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27075	PRKD 4/3A/SV	4044211246488	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT

Schutzleiter-Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 6,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27074.2	PSLD 4/3A GNYE	4044211246440	50