# Datenblatt

## 27153.9 PQI 6/3 RD

Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 21,7 mm, Farbe: Rot

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 27153.9 |
| Artikelbezeichnung | PQI 6/3 RD |
| GTIN (EAN) | 4044211225353 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Mengeneinheit | ST |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4,4 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4,48 g |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Herkunftsland | DE |
| Prio-Artikel | 27153.9 |
| Produktbeschreibung | Querverbinder isoliert |

# Datenblatt

## 27153.9 PQI 6/3 RD

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Maße** | |
| Länge | 4 mm |
| Breite | 21,7 mm |
| Höhe | 22,5 mm |
| Teilungsmaß | 8,1 mm |
| **Nenndaten** | |
| Spannung max. | 800 V |
| Bemessungsstrom | 41 A |
| Strombelastbarkeit max. | 41 A |
| Bemessungsquerschnitt | 6 mm² |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| **Anschlussdaten** | |
| Polzahl | 3 |
| **Werkstoffe** | |
| Isoliergehäuse | Polyamid 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0 |
| Arbeitstemperatur min. | -40 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 120 °C |
| **Weitere technische Daten** | |
| Montageart | Stecken |
| Isolation vorhanden | ✓ |
| Berührungsschutz vorhanden | ✓ |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 3 |
| **Environmental Product Compliance** | |
| REACH Konform | Ja |
| REACH Referenzdatum | 14.06.2023 |
| REACH Candidate Substance Note | Nein |
| RoHS Konform | Ja |

# Datenblatt

## 27153.9 PQI 6/3 RD

## Medien

# Datenblatt

## 27153.9 PQI 6/3 RD

## Zubehör

### ##INVERSE##CONTA-CONNECT



Dreistock-Initiatorenklemme|Mehrleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 27050.6 | PIKD 2,5/1/L/L GR | 4044211227302 | 50 |



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Grün-gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 27021.2 | PSL 6/3A GNYE | 4044211223960 | 50 |

Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Grün-gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 27023.2 | PSL 6/4A GNYE | 4044211224004 | 50 |



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Grün-gelb

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 27019.2 | PSL 6/2A GNYE | 4044211223922 | 50 |



Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 27022.6 | PRK 6/4A GR | 4044211223991 | 50 |

Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Grau

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|---|---|---|---|
| 27020.6 | PRK 6/3A GR | 4044211223953 | 50 |