



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 29,8 mm, Farbe: Rot

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	27154.9
Artikelbezeichnung	PQI 6/4 RD
GTIN (EAN)	4044211225360
Verpackungseinheit	20
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,99 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,14 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	27154.9
Produktbeschreibung	Querverbinder isoliert

Technische Daten

Maße	
Länge	4 mm
Breite	29,8 mm
Höhe	22,5 mm
Teilungsmaß	8,1 mm

Nenndaten	
Spannung max.	800 V
Bemessungsstrom	41 A
Strombelastbarkeit max.	41 A
Bemessungsquerschnitt	6 mm ²
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten	
Polzahl	4

Werkstoffe	
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Weitere technische Daten	
Montageart	Stecken
Isolation vorhanden	✓
Berührungsschutz vorhanden	✓
Anzahl der gebrückten Klemmen	4

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien



Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27021.2</u>	PSL 6/3A GNYE	4044211223960	50



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27023.2</u>	PSL 6/4A GNYE	4044211224004	50



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Breite: 8,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27019.2</u>	PSL 6/2A GNYE	4044211223922	50