



Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Stecken, Breite: 27,2 mm, Farbe: Rot

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>27163.9</u>
Artikelbezeichnung	PQI 10/3 RD
GTIN (EAN)	4044211225414
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE
Prio-Artikel	27163.9
Produktbeschreibung	Querverbinder isoliert

Technische Daten

Maße

Länge	5,5 mm
Breite	27,2 mm
Höhe	27,5 mm
Teilungsmaß	10,1 mm

Nennwerten

Bemessungsstrom	57 A
Strombelastbarkeit max.	57 A
Bemessungsquerschnitt	10 mm ²
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Polzahl	3
---------	---

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C

Weitere technische Daten

Montageart	Stecken
Isolation vorhanden	✓
Berührungsschutz vorhanden	✓
Anzahl der gebrückten Klemmen	3

Environmental Product Compliance

REACH Candidate Substance Note	Nein
--------------------------------	------

Medien

Zubehör

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 10,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27025.2</u>	PSL 10/2A GNYE	4044211224042	50



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 10,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27027.2</u>	PSL 10/3A GNYE	4044211224080	50



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 10,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27029.2</u>	PSL 10/4A GNYE	4044211224127	50

##INVERSE##CONTA-CONNECT



Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 10,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27029.2</u>	PSL 10/4A GNYE	4044211224127	50