



Schraub-Verteiler-Block, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und Montagefläche, Bemessungsquerschnitt Eingang: 240 mm<sup>2</sup>, Bemessungsquerschnitt Ausgang: 35 mm<sup>2</sup>, Farbe: Dunkelgrau

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	27204.0
Artikelbezeichnung	SVBA 380A
GTIN (EAN)	4044211218379
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	334 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	354 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Schraub-Verteiler-Block
Farbe	Dunkelgrau

### Technische Daten

#### Maße

Länge	114 mm
Breite	54 mm
Höhe	65,7 mm
Höhe TS 35/7,5	68,7 mm

#### Nenndaten

Bemessungsspannung AC	1000 V
Bemessungsspannung DC	1500 V
Bemessungsstrom Cu	415 A
Bemessungsstrom Al	360 A
Eingang: Bemessungsquerschnitt	240 mm <sup>2</sup>
Ausgang: Bemessungsquerschnitt	35 mm <sup>2</sup>
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	13.28 W

### Technische Daten

#### Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlüsse	7
Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	6
Eingang: Leiterquerschnitt starr min.	70 mm <sup>2</sup>
Eingang: Leiterquerschnitt starr max.	240 mm <sup>2</sup>
Eingang: Leiterquerschnitt flexibel min.	70 mm <sup>2</sup>
Eingang: Leiterquerschnitt flexibel max.	185 mm <sup>2</sup>
Eingang: Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülsemin.	70 mm <sup>2</sup>
Eingang: Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülsemax.	185 mm <sup>2</sup>
Eingang: Leiterquerschnitt starr AWG min.	2/0
Eingang: Leiterquerschnitt starr AWG max.	500 Kcmil
Eingang: Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	2/0
Eingang: Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	400 Kcmil
Eingang: Leiterquerschnitt flexibel mi. AderendhülseAWG min.	2/0
Eingang: Leiterquerschnitt flexibel mi. AderendhülseAWG max.	400 Kcmil
Eingang: Durchmesser	22,5 mm
Eingang: Abisolierlänge	30 mm
Eingang: Schraubenkopf	Innensechskant
Eingang: Drehmoment max.	59 Nm
Ausgang: Leiterquerschnitt starr min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Ausgang: Leiterquerschnitt starr max.	35 mm <sup>2</sup>
Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel max.	25 mm <sup>2</sup>
Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse max.	25 mm <sup>2</sup>
Ausgang: Leiterquerschnitt starr AWG min.	14
Ausgang: Leiterquerschnitt starr AWG max.	2
Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	14
Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	4
Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel mi. Aderendhülse AWG min.	14
Ausgang: Leiterquerschnitt flexibel mi. Aderendhülse AWG max.	4
Ausgang: Durchmesser	8,5 mm
Ausgang: Abisolierlänge	20 mm
Ausgang: Schraubenkopf	Innensechskant
Ausgang: Drehmoment max.	3,5 Nm

### Technische Daten

#### Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	90 °C

#### Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5 und Montagefläche
Schutzart	IP20
SCCR Rating	10

#### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	23.01.2024
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

### Zulassungen

#### UL Zulassung

UL Prüfnorm	UL 1953
UL Usegroup B: Bemessungsspannung	1000 V
UL Usegroup B: Bemessungsstrom Cu	380 A
UL Usegroup B: Bemessungsstrom Al	310 A
UL Usegroup C: Bemessungsspannung	1000 V
UL Usegroup C: Bemessungsstrom Cu	380 A
UL Usegroup C: Bemessungsstrom Al	310 A
UL Eingang: Leiterquerschnitt AWG min.	2/0
UL Eingang: Leiterquerschnitt AWG max.	500 Kcmil
UL Ausgang: Leiterquerschnitt AWG min.	14
UL Ausgang: Leiterquerschnitt AWG max.	2
UL Leitermaterial	Cu, Al
UL Fabrikverdrahtung	1
UL Feldverdrahtung	1
UL Recognized	1



### Zubehör

#### Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5, Breite: 9,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>2828.0</u>	ES 35/K/ST BG	4044211055547	50

#### Markierungsplatte



Markierungsplatte, Farbe: Grün

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>27205.1</u>	MP-SVBA GN	4044211218409	10